

**CATALOG
CATALOGUE**

REV. 24 | 2015





Research and experience at the service
of a continually developing world.

La recherche et son expérience au service
d'un monde en développement sans cesse.

Geo Hydrica s.r.l., run by the second generation of entrepreneurs, today is an international reference point in the production of Venber® decorative finishes, and chemical products for building and industry.

Our range contains more than 200 products, all designed to answer the needs of designers and appliers.

Geo Hydrica s.r.l., respects the environment and man, because it develops water-based products that emit extremely low levels of volatile organic substances.

It is also self-sufficient as far as energy is concerned, thanks to a photovoltaic system that covers its electricity requirements.

Company philosophy is based on 5 points of success:

- our technical preparation and passion mean we can create products that solve design problems using front-running technological solutions;
- our ethic values respect the health of operators and the environment: we have always believed that nature should not be exploited but is an asset that should be preserved for us and future generations;
- enthusiasm in everything we do;
- continual research and development to offer products that perform better;
- customer orientation: we work gladly with clients to create clear, solid relationships.

Our strong points are:

- we have a full range,
- we are competitive, the result of continual investments in terms of instrumental resources and qualified staff,
- technical assistance both inside and outside, with systematic training courses and site assistance.

Finally, the sensitivity, attention and respect that separate us from the others are turned into solid results thanks to the fact that we obtained ISO 9001 Quality Management System certification from the certifying body BVQI.

Geo Hydrica s.r.l. est une entreprise leader dans le secteur de la construction civile et industrielle qui projette et commercialise les produits Venber. Compétitive et ambitieuse, Geo Hydrica s.r.l. est une entreprise moderne, créative dans l'innovation et jeune dans son management, solide dans ses engagements et dans ses investissements, constamment à l'avant garde dans l'utilisation de technologies au service de la qualité. La flexibilité et le dynamisme, qui depuis toujours caractérise l'entreprise, la rendent capable de répondre rapidement aux demandes et défis d'un marché en perpétuelle évolution, permettant à Geo Hydrica s.r.l. d'être le partenaire idéal pour quiconque opère dans le secteur de la construction.


Le constant investissement dans la recherche scientifique et l'attention particulière aux standards productifs de haute qualité consentent à Geo Hydrica s.r.l. de donner une forte réponse aux exigences de sécurité de l'opérateur et de l'environnement grâce à une gamme de produits de haute technologie, facile d'application, de longue durée et à risque 0 pour la santé car ceux-ci sont complètement dépourvus de solvants et de substances toxiques et nocives.

Le professionnalisme de notre staff technique / opérationnel, la spécialisation et la qualification de nos services logistiques, l'amélioration continue des instruments et des moyens de l'entreprise, nous permettent d'offrir à nos clients une qualité irréprochable et une excellente efficacité de nos services commerciaux comme:

- Rapidité de la livraison;
- Assistance pour la résolution de problèmes techniques et applicatifs;
- Assistance de chantier;
- Cours technico-informatifs.

Notre défi: offrir au marché de la construction les technologies innovantes des standards qualitatifs les plus avancées afin d'anticiper les exigences des professionnels du secteur et de leur garantir une solution à chacun de leurs problèmes.

Notre engagement: Donner une forte réponse aux exigences de sécurité des opérateurs du secteur en créant des gammes de produits d'une formule parfaite et de haute performance. Le résultat de cet engagement est certifié au niveau international par l'organisme de certification BVQI selon les normes UNI EN ISO 9001.



INDEX

pag. 5 **MOISTURE RESISTANCE**
IMPERMÉABILISANTS

pag. 15 **CONSOLIDANTS**
CONSOLIDANTS

pag. 19 **MOISTURE RESISTANCE AND**
ANTI-MOULD TREATMENT
TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ
ANTI-MOISSISURE

pag. 21 **ENCAPSULATION FOR**
ASBESTOS CLEARANCE
ENCAPSULANTS POUR
DÉSAMIANTAGE

pag. 27 **SEALERS AND STAIN RESISTORS**
IMPRÉGNATION ET ANTI-TACHES

pag. 33 **WOOD PROTECTION AND**
VARNISHING
PROTECTION BOIS ET
VERNISSAGE

pag. 39 **ANTI-CORROSION AND**
PROTECTION AGENTS
ANTICORROSIFS ET PROTECTIONS

pag. 43 **RESINS FOR CERAMIC**
OR CONCRETE FLOORS
CYCLES DE RÉSINES À SUPERPOSER
AUX VIEUX REVÊTEMENTS DE SOL
EN CÉRAMIQUE OU CLS

pag. 55 **DECORATIVE RESINS FOR**
INDUSTRIAL FLOORS
CYCLES DE RÉSINES DÉCORATIVES
POUR REVÊTEMENTS
INDUSTRIELS

pag. 61 **ANTI-GRAFFITI**
ANTI-GRAFFITI

pag. 63 **WALL PAINTING ENAMEL**
REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS


pag. 73 **WATER-BASED PAINT**
PEINTURES HYDRO

pag. 83 **COLOURING PASTES**
PÂTES COLORANTES À L'EAU

pag. 85 **MERCHANDISING**
MERCHANDISING

pag. 87 **GEOSYSTEM PROFESSIONAL**
TINTING SYSTEMS
SYSTÈMES TINTOMÉTRIQUES
PROFESSIONNELS GEOSYSTEM





MOISTURE RESISTANCE

- Hydrostop Base
- Plio Base
- Hydrostop Film
- Hydrostop Film GS
- Hydrostop Film Trasparent
- Hydrostop Raso PU
- Hydrostop Raso
- Aditive
- Accessories

IMPERMÉABILISANTS

- Hydrostop Base
- Plio Base
- Hydrostop Film
- Hydrostop Film GS
- Hydrostop Film Trasparent
- Hydrostop Raso PU
- Hydrostop Raso
- Aditive
- Accessories

COD: PR. 01/HBAS

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

 dilutable 1:1 to 3 max
 diluable 1: 1 à 3 max

 5-10 m²/kg single coat
 5-10 m²/kg couche unique

HYDROSTOP BASE[®]

MOISTURE RESISTANT PRIMER

DESCRIPTION



Moisture resistant primer, evens and consolidates substrate absorption. Promotes adhesion of subsequent finish layers. Use with the other HYDROSTOP products.

USE

For interior and exterior substrates with a cement or chalk base, wood and stonework in general.

ADVANTAGES

Adheres strongly even to non-absorbent substrates such as tiles and ceramic.

QUANTITY

25 kg tank	10 kg tank
750 kg on pallet	600 kg on pallet

PRIMER IMPERMÉABILISANT À L'EAU

DESCRIPTION



Primer imperméabilisant, unifie l'absorption des supports, les consolide et agit en tant que promoteur d'adhérence pour les couches suivantes de finition, à utiliser avec les produits HYDROSTOP.

CHAMP D'APPLICATION

Supports internes ou externes à base de ciment ou de plâtre, bois, pierres en tout genre.

AVANTAGES

Adhère fortement même sur supports non absorbants comme le carrelage ou la céramique.

EMBALLAGES

bidon 25 kg estrade de 750 kg	bidon 10 kg estrade de 600 kg
----------------------------------	----------------------------------

COD: PR. 01/PBAS

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAU

 dilutable 1:0.5 max
 diluable 1:0,5 max

 5-10 m²/kg single coat
 5-10 m²/kg couche unique

PLIO BASE[®]

SOLVENT-BASED PRIMER FOR SUBSTRATES WITH RELEASE OIL

DESCRIPTION



Solvent-based primer with pliolite.

USE

Primer for interior-exterior use on substrates with release oil problems, smooth concrete type.

ADVANTAGES

Extremely fine molecule, penetrates substrates that absorb very little. Creates an adhesive layer even on substrates with release oil residues.

QUANTITY

25 l tank
375 l on pallet

PRIMER À BASE DE SOLVANTS POUR SUPERFICIES AVEC PROBLÈMES D'HUILE DE DÉCOFFRAGE

DESCRIPTION



Primer à la pliolite à base de solvant.

CHAMP D'APPLICATION

Primer intérieur-extérieur pour supports avec problèmes d'huiles de décoffrage comme bétons ou blocs de coffrage.

AVANTAGES

Molécule extrêmement fine qui pénètre dans des supports peu absorbants. Crée un pont d'adhésion même sur supports avec résidus d'huile de décoffrage.

EMBALLAGES

bidon 25 l estrade de 375 l

HYDROSTOP FILM[®]

ELASTIC MEMBRANE, MOISTURER RESISTANT AND BREATHABLE, READY TO USE

DESCRIPTION



HYDROSTOP FILM is a single component liquid membrane. Ready to use. With a synthetic polymer base in water dispersion. Low emission of volatile organic substances. HYDROSTOP FILM is currently the most innovative and safest system for waterproofing under tiles. Perfect for protective and decorative painting in any colour.

USE

For interior and exterior waterproofing. Use under tiles in bathrooms, balconies, swimming pools and tanks. Decorative anti-carbonation paint. Renders cement-based substrates moisture resistant.

ADVANTAGES

Ready to use. Can be applied more than once. All-purpose use:

- decorative-protective finishes, can be coloured as required
- excellent moisture resistance
- fast drying, can be tiled over after 6-8 hours
- with ce marking according to uni en 1504-2 regarding products and systems for protecting and repairing concrete structures
- with ce marking according to uni en 14891 regarding waterproofing products applied in liquid form to be used under ceramic tiles glued with adhesives

QUANTITY

20 kg bucket 660 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet	barattolo da 1 kg cartone da 12 pz
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

MEMBRANE ÉLASTIQUE IMPERMÉABLE ET RESPIRANT, PRÊTE À L'USAGE

DESCRIPTION



HYDROSTOP FILM est une membrane liquide monocomposant, prête à l'usage, à base de polymères synthétiques en dispersion aqueuse à basse émission de COV. HYDROSTOP FILM est à l'heure actuelle le système le plus innovant et le plus sûr pour l'étanchéité sous carrelage et la peinture de protection et de décoration, dans tous les coloris.

CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant, en intérieur et en extérieur, et pour l'étanchéité sous carrelages de: salles de bains, balcons, piscines et bassins. Peinture de décoration anti-carbonatation, imperméabilisant pour sols en béton.

AVANTAGES

Prêt à l'emploi, applicable plusieurs fois, utilisation universelle:

- peinture de décoration et de protection, tous coloris
- excellent imperméabilisant
- séchage rapide, possibilité de carrelage au bout de 6-8 h
- marquage ce, conforme à la norme uni en 1504-2 produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton
- marquage ce, conforme à la norme uni en 14891 produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.

EMBALLAGES

bidon 20 kg plateau de 660 kg	bidon 10 kg plateau de 600 kg	bidon 5 kg plateau de 500 kg	barattolo da 1 kg cartone da 12 pz
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

COD: PR. 01/HFIL



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET



TROVEL
SPATULE



dilutable
diluabile

1,5 kg/m² on floors

0,5 kg/m² on walls

1,5 kg/m² au sol
0,5 kg/m² ou mur

HYDROSTOP FILM[®]

MOISTURE RESISTANCE AGENT, SINGLE COMPONENT **TRANSPARENT**

DESCRIPTION



Clear liquid membrane, moisture resistant. Ready to use. Water-based.

USE

Clear moisture resistance agent, for very absorbing and macroporous exterior substrates: stone, bricks, plaster, wood.

ADVANTAGES

Waterproofs without greatly modifying the aesthetics of the façade.

QUANTITY

15 kg bucket 660 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet	barattolo da 1 kg cartone da 12 pz
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

IMPERMÉABILISANT MONOCOMPOSANT **TRANSPARENT**

DESCRIPTION



Membrane liquide transparente, imperméabilisante, prête à l'usage à base aqueuse.

CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant transparent pour murs extérieurs très poreux et macroporeux : pierre, briques, enduit, bois.

AVANTAGES

Imperméabilise sans modifier de façon significative l'esthétique de la façade.

COD: PR. 01/HFIL



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET



TROVEL
SPATULE



dilutable
diluabile

0,4 kg/m² two coats

0,4 kg/m² deux couches

COD: PR. 01/HFGS

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

💧 dilutable
diluable

🏠 0,5 kg/m² two coat
0,5 kg/m² 2 couches

GS HYDROSTOP FILM ANTIBACTERIAL

MOISTURE RESISTANT FINISH,
ANTIBACTERIAL

DESCRIPTION



Antibacterial finish for ceilings and walls in areas where food is stored. Certified also for cold storage rooms. White. Can be ordered in the required colour

USE

Protective and decorative finish for interiors, in areas where food is stored.

AVANTAGES

Gives a washable, antibacterial surface. Adheres to all materials. UNI 11021:2002 certified

QUANTITY

20 kg bucket 660 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------

FINITION ANTIBACTÉRIENNE IMPERMÉABLE

DESCRIPTION



Finition antibactérienne imperméable pour plafonds et murs de locaux dans lesquels se stockent des aliments, certifiée aussi pour les cellules frigorifiques. Couleur blanche, commandable dans la teinte désirée.

CHAMP D'APPLICATION

Finition protectrice et décorative interne pour environnement dans lequel se stockent des aliments.

AVANTAGES

Permet d'avoir une superficie lavable et antibactérienne, adhère à tous les matériaux. Certifiée selon la norme UNI 11021:2002.

EMBALLAGES

soit 20 kg estrate de 660 kg	soit 10 kg estrate de 600 kg
---------------------------------	---------------------------------

COD: PR. 01/HFPU

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

💧 ready to use
prêt à l'emploi

🏠 1 kg/m²
1 kg/m²

HYDROSTOP FILM[®] PU

POLYURETHANE SUPER MEMBRANE FOR WATERPROOFING PEDESTRIAN AREAS

DESCRIPTION



Waterproofing, two component, aliphatic polyurethane, can be walked over

USE

Moisture resistant coating for interiors-exterior. Optimal for pedestrian traffic areas. Clear or coloured.

AVANTAGES

Gives a washable, antibacterial surface. Adheres to all materials. Optimal for pedestrian traffic areas. Moisture resistant, very thin (1 mm).

QUANTITY

15 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------

SUPER MEMBRANE POLYURETHANE POUR IMPERMÉABILISATIONS PIÉTONNABLES

DESCRIPTION



Imperméabilisant bicomposant, polyurethane aliphatique, piétonnable.

CHAMP D'APPLICATION

Revêtement imperméable intérieur-extérieur, piétonnable, transparent ou coloré.

AVANTAGES

Permet d'avoir une superficie lavable et antibactérienne, adhère à tous les matériaux. Piétonnable, imperméable et de faible épaisseur (1mm).

EMBALLAGES

soit 15 kg estrate de 600 kg	soit 10 kg estrate de 600 kg
---------------------------------	---------------------------------

HYDROSTOP RASO[®]

WATERPROOFING, TWO COMPONENT,
FOR CEMENT

IMPERMÉABILISANT BICOMPOSANT CIMENT

COD: PR. 01/HRAS

DESCRIPTION

Waterproofing, two component cement skim coating.



DESCRIPTION

Imperméabilisant rasant bicomposant ciment.



USE

Makes interiors-exteriors moisture resistant. Use under tiles in bathrooms, on balconies, swimming pools and tanks.

CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant intérieur-extérieur, sous carrelage pour salle de bain, balcons, piscines et baignoires.

ADVANTAGES

Spreads well .

AVANTAGES

Excellent étalement.

QUANTITY

(25 +7,5 kg)
A + B

comp. A: 56 bags
comp. B: 56 tank

EMBALLAGES

(25 +7,5 kg)
A + B

comp. A: 56 sacs
comp. B: 56 bidons



TROVEL
SPATULE



SPRAY
JET

- ready to use
prêt à l'emploi
- 3/4 kg/m² two coats
3/4 kg/m² 2 couches

ADITIVE[®]

WATERPROOFING HYDROPHOBIC ADDITIVE
FOR CONCRETE

ADDITIF IMPERMÉABILISANT ET DE MASSE
HYDROPHOBE POUR LE BÉTON

COD: PR. 01/ADIT

DESCRIPTION

Waterproofing liquid additive for concrete.



DESCRIPTION

Additif liquide imperméabilisant, de masse hydrophobe pour le béton.



USE

Waterproofing, for concrete products: kerbs, blocks, tiles, fountains, piping, wells.

CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant, pour produits en béton: bordures, blocs, carrelage, fontaines, tuyaux, puits.

ADVANTAGES

High yield.

AVANTAGES

Rendement élevé.

QUANTITY

1.000 kg tank
1.000 kg tank

25 kg tank
from 750-1125 kg on pallet

EMBALLAGES

citerne 1.000 kg
citerne de 1.000 kg

bidon 25 kg
estrate de 750-1125 kg



POUR INTO THE MIX
VERSER DANS LE MÉLANGE

- dilutable
diluable
- 0,8-1,4%
weighs on the cement
0,8-1,4%
en poids de ciment

COD: R.PAV



GEOSPAT[®]

STEEL PLASTERER'S TROWEL WITH WOOD HANDLE

DESCRIPTION



Steel trowel with wood handle and triangular notches (size 28 cm x 12 cm).

USE

Use to apply a single layer of HYDROSTOP FILM.

ADVANTAGES

Creates a single coat of 1 mm.

QUANTITY

6 pcs
per pack

SPATULE EN ACIER AVEC MANCHE EN BOIS

DESCRIPTION



Spatule en acier avec manche en bois à dent triangulaire (dimension 28cm X 12cm).

CHAMP D'APPLICATION

Permet d'appliquer HYDROSTOP FILM en une unique couche.

AVANTAGES

Créer un revêtement d'1 mm d'épaisseur en une unique couche.

EMBALLAGES

6 pièces
par carton

COD: P03/1HT



HYDROFLEX Telo[®]

REINFORCING FABRIC FOR DAMAGED SURFACES

DESCRIPTION



Polyester reinforcing fabric to be used with HDYROSTOP FILM when microcracks will presumably appear in the substrate (size 1 m x 100 m).

USE

Allows HYSROSTOP FILM to fill cracks better. Use on concrete surfaces wherever microcracking may appear.

ADVANTAGES

Gives more resistance against cracks.

QUANTITY

24 rolls
on each pallet

ARMATURE DE RENFORCEMENT POUR SUPERFICIES ABIMÉES.

DESCRIPTION



Toile d'armature en polyester à ajouter à l'HYDROSTOP FILM dans le cas d'apparitions présumées de micro-fissures dans le support (dimensions 1m x 100m).

CHAMP D'APPLICATION

Permet à l'HYDROSTOP FILM d'augmenter la capacité d'effacer les fissures, à utiliser sur des superficies en béton quand il est présumé l'apparition de micro-fissures.

AVANTAGES

Donne une meilleure résistance aux fissures.

EMBALLAGES

24 rouleaux
par palette

HYDROFLEX Bandella®

COD: P03/2,5HT

WALL-WALL OR WALL-FLOOR REINFORCING TAPE

DESCRIPTION



Polyester reinforcing tape, to be used with HYDROSTOP FILM on wall-wall or wall-floor joints (size 0.125 m x 100 m).

USE

Reinforcing tape to be used in corners and connection points of showers, balconies, foundations, etc...

ADVANTAGES

Gives more resistance against cracks.

QUANTITY

192 rolls
on each pallet

ARMATURE DE RENFORCEMENT MUR-MUR OU MUR-SOL

DESCRIPTION



Armature de renforcement en polyester à insérer à l'HYDROSTOP FILM en correspondance des angles entre deux murs ou entre le mur et le sol. (dimensions 0,125m X 100 m).

CHAMP D'APPLICATION

Armature de renforcement à utiliser dans les angles et dans les raccords de salles d'eau, balcons, fondations etc.

AVANTAGES

Donne une résistance majeure aux fissures.

EMBALLAGES

192 rouleaux
par palette



HYDROSTOP Band®

COD: P03/2,5HG

TAPE WITH RUBBER FOR STRUCTURAL JOINTS

DESCRIPTION



Alkali resistant tape. Made of felt with a central rubber strip (size L50 m – H 120/70 mm)

USE

Use with cement waterproofing systems, in corners and on small expansion joints.
Guarantees continuity of the protective layer. Moisture resistant, elastic and flexible.

ADVANTAGES

QUANTITY

192 rolls
on each pallet

BANDE GOMMÉE POUR AMÉLIORER LES JOINTS STRUCTURELS

DESCRIPTION



Bande résistante pour alcalins, en feutre avec au centre le revêtement en gomme.

CHAMP D'APPLICATION

À utiliser sur des systèmes imperméabilisants en béton, en correspondance des angles et des joints de dilatation.
Garantit continuité à la surface; imperméable, élastique et flexible.

AVANTAGES

EMBALLAGES

192 rouleaux
par palette



COD: P03/1HN



HYDRONET[®]

ALKALI RESISTANT FIBREGLASS MESH

FILET EN FIBRE DE VERRE ALCALI-RÉSISTANT

DESCRIPTION



Fibreglass reinforcing mesh. Alkali resistant. 1 m x 50 m.

DESCRIPTION



Filet d'armature en fibre de verre résistant aux alcalins, 1m X 50m.

USE

Use as a reinforcement with the Colorpaving System resins for floors.

CHAMP D'APPLICATION

À utiliser comme armature dans le système de résines pour revêtement Colorpaving System.

AVANTAGES

Reduces the spreading of cracks, easier to add to the product.

AVANTAGES

Réduit la propagation des fissures, plus facile à intégrer au produit.

QUANTITY

24 rolls
on each pallet

EMBALLAGES

24 rouleaux
par palette

COD: P03/1HBHP



HYDROBARRIER[®]

WATERPROOFING ROLL FOR THE HYDROSTOP
BARRIER SYSTEM

TOILE IMPERMÉABILISANTE POUR SYSTÈME
HYDROSTOP BARRIER

DESCRIPTION



Moisture resistant membrane in rolls, insert into the HYDROSTOP BARRIER cement system.
Size 1.5 m x 50 m.

DESCRIPTION



Membrane en rouleau, imperméable, à insérer dans le système en ciment HYDROSTOP BARRIER, dimensions 1,5m X 50m.

USE

Moisture resisting, use under tiles in bathrooms, balconies, swimming pools and tanks. For interiors and exteriors.

CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant pour carrelage de salles de bain, balcons, piscines et baignoires, pour intérieur et extérieur.

AVANTAGES

Stops cracks from increasing, makes surfaces moisture resistant, stops rising damp.

AVANTAGES

Bloque la propagation des fissures, imperméabilise et bloque les remontées d'humidité.

QUANTITY

24 rolls
on each pallet

EMBALLAGES

24 rouleaux
par palette

HYDROBARRIER - HP[®]

COD: P03/1HB

MOISTURE RESISTANT MEMBRANE,
STANDS UP TO A WATER COLUMN OF 15 M

MEMBRANE IMPERMÉABLE RÉSISTANTE À
UNE COLONNE D'EAU DE 15 M

DESCRIPTION



Membrane in rolls, moisture resistant, stands up to a water column of 15 m. Size 1.5 m x 50 m.

DESCRIPTION



Membrane en rouleau, imperméable, résistante à une colonne d'eau de 15 m, dimensions 1,5m X 50m.



USE

Moisture resisting, use under tiles in bathrooms, balconies, swimming pools and tanks. For interiors and exteriors.

CHAMP D'APPLICATION

Imperméabilisant à mettre sous le carrelage de salles de bain, balcons, piscines et baignoires, pour intérieur et extérieur.

ADVANTAGES

Stops cracks from increasing, makes surfaces moisture resistant, stops rising damp.

AVANTAGES

Bloque la propagation des fissures, imperméabilise et bloque les remontées d'humidité.

QUANTITY

24 rolls
on each pallet

EMBALLAGES

24 rouleaux
par palette



NOTES

Pull Off test su ceramica: > 250 t/m²



CONSOLIDANTS

- Stonebeton
- Cementlatex
- Fissativo AC
- Geo Grip Eco

CONSOLIDANTS

- Stonebeton
- Cementlatex
- Fissativo AC
- Geo Grip Eco

COD: PR. 02/SBET

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

0,5 kg/m² two coat
0,5 kg/m² 2 couches

STONEBETON[®]

SUPER CONSOLIDANT FOR FRIABLE BLOCKS

SUPER CONSOLIDANT POUR CHAPES QUI SE DÉCOMPOSENT.

DESCRIPTION



Super consolidant for friable blocks, penetrates deeply and progressively improves the mechanical characteristics of the substrate.

USE

Apply to inconsistent interior blocks to strengthen them, increase their mechanical characteristics and stop their friability.

AVANTAGES

Single component, ready to use, water-based.

QUANTITY

30 kg tank
450 kg on pallet

DESCRIPTION



Super consolidant pour chapes qui se décomposent, pénètre en profondeur et permet une amélioration progressive des caractéristiques mécaniques générales du support.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur des chapes internes peu cohérentes pour les consolider, augmenter les caractéristiques mécaniques et éviter

AVANTAGES

le dépeussierage.
Monocomposant, prêt à l'emploi, à base d'eau.

EMBALLAGES

bidon 30 kg
estrate de 450 kg

COD: PR. 02/CLAT

POUR INTO THE MIX
VERSER DANS LE MÉLANGEBRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

depends on application
dépend de l'application

CEMENTLAX[®]

PLASTICISER ADDITIVE FOR CEMENT MIXES AND REPAIRS

ADDITIF PLASTIFIANT POUR MÉLANGE DE CIMENT ET POUR RÉPARATION

DESCRIPTION



Plasticiser additive for improving adhesion and the mechanical characteristics of cement mixes.

USE

Additive for cement mixes, useful for creating high resistance skim coating, mortar for filling pores and adhesive grout for rebend connectors.

AVANTAGES

Single component, ready to use, water-base.

QUANTITY

25 kg tank 30 pcs pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg tank 500 kg on pallet	1 kg bottle 18 pcs in carton
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

DESCRIPTION



Additif plastifiant pour améliorer l'adhésion et les caractéristiques mécaniques des mélanges de ciment.

CHAMP D'APPLICATION

Additif pour mélanges de ciment utile pour créer des rasages de haute résistance, mortiers pour le remplissage des pores et coulis adhésifs pour la reprise de plâtre.

AVANTAGES

Monocomposant, prêt à l'emploi, à base d'eau.

EMBALLAGES

bidon 25 kg 30 articles par estrade	set 10 kg estrate de 600 kg	bidon 5 kg estrate de 500 kg	barattolo da 1 kg 18 articles per carton
--	--------------------------------	---------------------------------	---

FISSATIVO AC[®]

INSULATING SEALANT AND ADHESIVE

DESCRIPTION



Super insulating and consolidating, strengthens adhesion to non-absorbent substrates.

USE

Levels absorption and guarantees that the coatings and substrate finishes adhere well. Helps coat entrance substrates with concrete, renders non-absorbent surfaces adhesive.

ADVANTAGES

Single component, ready to use, water-based.

QUANTITY

25 kg tank 30 pcs on pallet	10 kg tank 60 pcs on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet	1 kg bottle 18 pcs in carton
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

ISOLANT FIXATIF ET PONT D'ADHÉSION.

DESCRIPTION



Super isolant et consolidant capable de créer un pont d'adhésion sur superficies non absorbantes.

CHAMP D'APPLICATION

Uniforme les absorptions et garantit une bonne adhésion des revêtements et des finitions aux supports, consent de recouvrir des supports en plâtre avec des produits en ciment, crée un pont d'adhésion sur superficies non absorbantes.

AVANTAGES

Monocomposant, prêt à l'emploi, à base d'eau.

EMBALLAGES

bidon 25 kg 30 articles par estrade	bidon 10 kg estrade de 60 pcs	sat 5 kg estrade de 500 kg	bouteille 1 kg 12 articles par carton
--	----------------------------------	-------------------------------	--

COD: PR. 02/FIAC



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

dilutable 1:1 to 3 max
diluable 1:1 à 3 max

0.12 kg/m²
0.12 kg/m²

GEOGRIP ECO[®]

ALL-PURPOSE ADHESIVE AND INSULATOR

DESCRIPTION



All-purpose adhesive and insulator. Guarantees that new coatings adhere strongly to any substrate, even if smooth, non-absorbent or with a friable surface.

USE

Creates a rough base that is ideal for: guaranteeing glue adhesion, when a new floor is being laid over a pre-existing one (interiors); coating concrete substrates with plaster; coating interior tiled walls with plaster.

ADVANTAGES

All-purpose. Single component, ready to use, water-based. Extremely adhesive > 250 t/m².

QUANTITY

20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

PONT D'ADHÉSION ET ISOLANT UNIVERSEL

DESCRIPTION



Pont d'adhésion et isolant universel garantit au nouveau revêtement une adhésion élevée à n'importe quel support, même lisse, non absorbant et sujet à désagrègement superficiel.

CHAMP D'APPLICATION

Créer un fond rugueux idéal pour: garantir l'adhésion de la colle, dans le cas de superposition d'un nouveau revêtement à un vieux revêtement déjà existant (utilisation interne); revêtir avec du crépi des superficies en béton; revêtir avec du crépi des murs en céramique en intérieur.

AVANTAGES

Universel, monocomposant, prêt à l'emploi, à base d'eau, adhésion élevée 2,5N/mm².

COD: PR. 02/GECO



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU

ready to use
prêt à l'emploi

0.25 kg/m² single coat
0.25 kg/m² couche unique



NOTES



MOISTURE RESISTANCE AND ANTI MOULD TREATMENT

- Fulldry
- Geosan

TRAITEMENT ANTI-HUMIDITÉ ANTI-MOISSISURE

- Fulldry
- Geosan

COD: PR. 03/FDRY

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

💧 dilutable 10% max
diluable 10% max

🏠 3 m²/l two coats
3 m²/l 2 couches

FULLDRY[®]

INSULATION PAINT WITH ANTI MOULD

DESCRIPTION



Emulsion for interior walls. Anti-condensation and anti mould.

USE

Apply to cold interior substrates to keep them warmer and prevent condensation.

ADVANTAGES

Can be applied to already-painted substrates. Single component, ready to use, water-based.

QUANTITY

15 l bucket	5 l bucket
33 pcs on pallet	100 pcs on pallet

PEINTURE THERMO ISOLANTE

DESCRIPTION



Peinture Hydro murale pour intérieurs, anti-condensation et anti-moisissure.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur des superficies intérieures froides pour les maintenir plus chaudes et éviter que l'air condense.

AVANTAGES

Applicable sur support déjà vernis, monocomposant, prête à l'emploi et à base d'eau.

EMBALLAGES

sof 15 l	sof 5 l
33 articles par estrade	100 articles par estrade

COD: PR. 03/GEOS

BRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

💧 dilutable 100% max
diluable 100% max

🏠 7-10 m²/l single coat
7-10 m²/l couche unique

GEOSAN[®]

SANITIZER AGAINST ALGAE AND MOULD

DESCRIPTION



Eliminates mould and algae. It is a wide ranging sanitizer, essential for creating suitable conditions for painting walls and ceilings with mould and algae.

USE

Use on both interior and exterior walls and ceilings.

ADVANTAGES

Concentrated, effective, odourless, colourless.

QUANTITY

5 l tank	1 l bottle
100 pcs on pallet	in carton 18 pcs

DÉSINFECTANT CONTRE ALGUES ET MOISSURES.

DESCRIPTION



Élimine les moisissures et les algues. Il s'agit d'un préparé assainissant à large éventail indispensable pour créer les conditions idéales pour peindre les murs et les plafonds ayant des problèmes de moisissure et d'algues.

CHAMP D'APPLICATION

Murs et plafonds, intérieurs et extérieurs.

AVANTAGES

Concentré, efficace, inodore, incolore.

EMBALLAGES

bidon 5 l	bouteille 1 l
100 articles par estrade	18 articles par carton



ENCAPSULATION FOR ASBESTOS CLEARANCE

- Cemblok Base WR
- Cemblok Base Pronto all'Uso
- Cemblok Base Concentrato
- Cemblok Base Speciale Restituzioni
- Cemblok Base Speciale Imbibizione
- Cemblok FILM - A
- Cemblok FILM - B
- Cemblok FILM - C
- Ultracut

ENCAPSULANTS POUR DESAMIANTAGE

- Cemblok Base WR
- Cemblok Base Pronto all'Uso
- Cemblok Base Concentrato
- Cemblok Base Speciale Restituzioni
- Cemblok Base Speciale Imbibizione
- Cemblok FILM - A
- Cemblok FILM - B
- Cemblok FILM - C
- Ultracut

COD: PR. 04/CBPU

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

6-10 m²/kg
6-10 m²/kg

CEMBLOK BASE[®]

**READY
TO USE**

ENCAPSULATION FOR REMOVING MATERIAL CONTAINING

DESCRIPTION



Encapsulation, ready to use. Use to remove material that contains asbestos. Encapsulation, type D as per Italian Ministerial Decree 20/08/1999. Colour: fire red, other colours can be requested.

USE

Encapsulation for aiding asbestos removal.

ADVANTAGES

Sprayable even with non-professional pumps. Low viscosity. Highly coloured and traceable. Water-based. Certified according to norms.

QUANTITY

1,000 kg tank 1,000 kg on pallet	25 kg tank from 750-1125 kg on pallet	10 kg tank 600 kg on pallet
-------------------------------------	--	--------------------------------

ENCAPSULANT POUR ENLEVER DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DESCRIPTION



Encapsulant prêt à l'emploi pour enlever des matériaux contenant de l'amiante. Encapsulant de type D selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: rouge foncé ou autre sur demande.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulant auxiliaire aux opérations d'enlèvement de l'amiante.

AVANTAGES

Vaporisable même avec des pompes non professionnelles, basse viscosité, très coloré et traçant à base d'eau, certifié selon les normes.

EMBALLAGES

cisterna 1,000 kg estrate de 1,000 kg	bidon 25 kg estrate de 750-1125 kg	bidon 10 kg estrate de 600 kg
--	---------------------------------------	----------------------------------

COD: PR. 04/CBCO

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

dilutable 100% max
dilutable 100% max

10-15 m²/kg
10-15 m²/kg

CEMBLOK BASE[®] CONCENTRATED

ENCAPSULATION FOR REMOVING MATERIAL CONTAINING ASBESTOS

DESCRIPTION



Concentrated encapsulation for removing material containing asbestos. Encapsulation, type D according to Italian Ministerial Decree 20/08/1999. Colour: fire red, other colours can be requested.

USE

Encapsulation for aiding asbestos removal.

ADVANTAGES

Dilutable 100% max. Sprayable even with non-professional pumps. Low viscosity. Highly coloured and traceable. Water-based. Decree certified.

QUANTITY

1,000 kg tank 1,000 kg on pallet	25 kg tank from 750-1125 kg on pallet	10 kg tank 600 kg on pallet
-------------------------------------	--	--------------------------------

DESCRIPTION



Encapsulant concentré pour l'enlèvement de matériaux contenant d+e l'amiante. Encapsulant de type D selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: rouge foncé ou autre sur demande.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulant auxiliaire aux opérations d'enlèvement de l'amiante.

AVANTAGES

Diluable 100% max, vaporisable même avec des pompes non professionnelles, basse viscosité, très coloré et traçant à base d'eau, certifié selon les normes.

EMBALLAGES

cisterna 1,000 kg estrate de 1,000 kg	bidon 25 kg estrate de 750-1125 kg	bidon 10 kg estrate de 600 kg
--	---------------------------------------	----------------------------------

CEMBLOK BASE WR[®]

TYPE D ENCAPSULATION, RAIN RESISTANT

ENCAPSULANT POUR TYPE D RÉÉSISTANT
À LA PLUIE

COD: PR. 04/CBWR

DESCRIPTION



Concentrated encapsulation for removing material containing asbestos. Rain resistant.. Encapsulation, type D as per Italian Ministerial Decree 20/08/1999. Colour: oxide red.

DESCRIPTION



Encapsulant concentré et résistant à la pluie. pour l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante. Encapsulant de type D selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: rouge foncé.



USE

Use this product when encapsulation that is extremely resistant to rain cycles is needed over time: seasonal changes or large surfaces. Auxiliary encapsulation for asbestos removal operations.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulant à utiliser dans les cas où il est demandé une haute résistance aux cycles de pluie sur le long terme: changements de saison ou grandes superficies. Encapsulant auxiliaire aux opérations d'enlèvement de l'amiante.

ADVANTAGES

Dilutable, 50% max., sprayable even with non-professional pumps. Low viscosity. Extremely coloured and traceable. Water-based. Decree certified.

AVANTAGES

Diluable 50% max., vaporisable même avec des pompes non professionnelles, basse viscosité, très coloré et traçant à base d'eau, certifié selon les normes.



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

QUANTITY

25 kg bucket
900 kg on pallet

EMBALLAGES

sot 25 kg
estrade de 900 kg

dilutable 50% max
diluable 50% max

5-10 m²/kg
5-10 m²/kg

CEMBLOK BASE[®] SOAKING SPECIAL

CONCENTRATED ENCAPSULATION, PRE-POST
FRIABLE ASBESTOS REMOVAL

ENCAPSULANT CONCENTRÉ POUR
L'ENLÈVEMENT DE L'AMIANTE FRIABLE

COD: PR. 04/CBSI

DESCRIPTION



Concentrated encapsulation for removing friable asbestos. Type D encapsulation as per Italian Ministerial Decree 20/08/1999. Colour: fire red, blue. Other colours can be requested.

DESCRIPTION



Encapsulant concentré pour l'enlèvement de l'amiante friable. Il s'agit d'un produit spécifique pour humidifier en profondeur les isolations en amiante. Encapsulant de type D selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: rouge foncé, bleu ou autre sur demande.



USE

Additional encapsulation for removing asbestos in friable matrices. Also useful for dampening fibres released into the working environment.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulant auxiliaire aux opérations d'enlèvement de l'amiante friable afin d'en bloquer la relâche durant les phases d'isolations.

ADVANTAGES

Dilutable. Sprayable even with non-professional pumps. Low viscosity. Highly coloured and traceable. Water-based. Decree certification

AVANTAGES

Diluable jusqu'à 20 fois, vaporisable même avec des pompes non professionnelles, basse viscosité, très coloré et traçant à base d'eau, certifié selon les normes.



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

QUANTITY

1,000 kg tank | 25 kg tank

EMBALLAGES

citerne 1.000 kg | bidon 25 kg

dilutable 1:20 max
diluable 1:20 max

25-100 ml/m²
25-100 ml/m²

COD: PR. 04/CBSR

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

💧 dilutable 01:16 max
diluable 01:16 max

🏠 30-60 ml/m²
30-60 ml/m²

CEMBLOK BASE[®]

RETURN
SPECIAL

CONCENTRATED ENCAPSULATION FOR REMOVING FRIABLE ASBESTOS

DESCRIPTION



Concentrated encapsulation for removing friable asbestos. It soaks deeply into asbestos insulation. Encapsulation, type D as per Italian Ministerial Decree 20/08/1999.

Colour: fire red, blue. Other colours can be requested.

USE

Additional encapsulation for removing asbestos in friable matrices, and for stopping fibre release during the insulation removal phases.

ADVANTAGES

Dilutable up to 20 times. Sprayable even with non-professional pumps. Low viscosity. Highly coloured and traceable. Water-based. Decree certified.

QUANTITY

1,000 kg tank

25 kg tank

ENCAPSULANT CONCENTRÉ PRE-POST ENLÈVEMENT AMIANTE FRIABLE

DESCRIPTION



Encapsulant concentré pour l'enlèvement de l'amiante friable. Encapsulant de type D selon le D.M. 20/08/1999.

Couleur: rouge foncé, bleu ou autre sur demande.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulant concentré pour l'enlèvement de l'amiante friable. Encapsulant de type D selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: rouge foncé, bleu ou autre sur demande.

AVANTAGES

Encapsulant auxiliaire aux opérations d'enlèvement de l'amiante friable ou utile pour décomposer les fibres dispersées dans l'air dans l'environnement de travail.

EMBALLAGES

citerne 1.000 kg

bidon 25 kg

COD: PR. 04/CFIA

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

💧 ready to use
prêt à l'emploi

🏠 ≥ 0,6 kg/m² two coats
≥ 0,6 kg/m² 2 couches

CEMBLOK FILM A[®]

BRIDGING ENCAPSULATION, TYPE A (IN VIEW EXTERNALLY)

DESCRIPTION



Bridging encapsulation, visible externally. Type A according to Italian Ministerial Decree 20/08/1999. Use to encapsulate manufactured products that remain exposed to atmospheric agents.

Colour: white-grey, Sienna red, tile red, dark brown. Other colours can be selected.

USE

Bridging encapsulation for manufactured products containing asbestos, and which are present outside a building.

ADVANTAGES

Well tested by twenty years of application. Water-based. Decree certification.

QUANTITY

20 kg bucket

ENCAPSULANT CONSERVATIF DE TYPE A (À VUE À L'EXTÉRIEUR)

DESCRIPTION



Encapsulant conservatif pour vue à l'extérieur de type A selon le D.M. 20/08/1999. Sert à encapsuler des artefacts qui restent au contact avec les agents atmosphériques.

Couleur: blanc-gris, rouge sienna, rouge foncé, brun foncé ou au choix.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulation conservatif de produits contenant de l'amiante exposés à l'extérieur d'un édifice.

AVANTAGES

Vérfié depuis plus de vingt ans d'application, à base d'eau, certifié selon les normes.

EMBALLAGES

sot 20 kg

CEMBLOK FILM B[®]

BRIDGING ENCAPSULATION, TYPE B
(IN VIEW INTERNALLY)

DESCRIPTION



Bridging encapsulation, visible, for interiors. Type B according to Italian Ministerial Decree 20/08/1999. Colour: white. Other colours can be selected.

USE

Bridging encapsulation for manufactured products containing asbestos that remain visible inside a building.

ADVANTAGES

Well tested by twenty years of application. Water-based. Decree certification.

QUANTITY

20 kg bucket

ENCAPSULANT CONSERVATIF DE TYPE B
(VUE À L'INTÉRIEUR)

DESCRIPTION



Encapsulant conservatif à vue à l'intérieur de type B selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: blanc ou au choix.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulation conservatif de produits contenant de l'amiante exposés à l'intérieur d'un édifice.

AVANTAGES

Vérifié depuis plus de vingt ans d'application, à base d'eau, certifié selon les normes.

EMBALLAGES

sof 20 kg

COD: PR. 04/CFIB



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

≥ 0,5 kg/m² two coats
≥ 0,5 kg/m² 2 couches

CEMBLOK FILM C[®]

BRIDGING ENCAPSULATION, TYPE C
(IN VIEW)

DESCRIPTION



Blocking encapsulation, not in view. Type C as per Italian ministerial decree 20/08/1999. Colour: red-beige. Other colours can be requested.

USE

Bridging encapsulation for manufactured articles containing asbestos, either internal or external, which are to be subsequently covered by a new structure.

ADVANTAGES

Well tested by twenty years of application. Water-based. Decree certification.

QUANTITY

20 kg bucket

ENCAPSULANT CONSERVATIF DE TYPE C
(PAS À LA VUE)

DESCRIPTION



Encapsulant conservatif non visible de type C selon le D.M. 20/08/1999. Couleur: rouge-beige ou au choix.

CHAMP D'APPLICATION

Encapsulation conservatif de produits contenant de l'amiante exposés à l'intérieur ou à l'extérieur, qui seront successivement recouverts d'une nouvelle structure.

AVANTAGES

Vérifié depuis plus de vingt ans d'application, à base d'eau, certifié selon les normes.

EMBALLAGES

sof 20 kg

COD: PR. 04/CFIC



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

≥ 0,4 kg/m² two coats
≥ 0,4 kg/m² 2 couches

COD: PR. 04/UCUT

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

-  dilutable 1:1 max
diluable 1:1 max
-  0,1-0,2 l/m² single coat
0,1-0,2 l/m² couche unique

ULTRACUT[®]

SANITIZER AGAINST FUNGI AND MOULD

DESCRIPTION



A wide ranging sanitizer, effective against fungi and mould. Whitening.

USE

Apply to exterior encapsulation after having cleaned the substrate and before applying the encapsulating products.

ADVANTAGES

Acts as a fungicide and whitener. Water-based.

QUANTITY

25 l tank

10 l tank

DÉSINFECTANT CONTRE CHAMPIGNONS ET MOISSISURES

DESCRIPTION



Produit assainissant à large spectre efficace contre les champignons et les moisissures, à action blanchissante.

CHAMP D'APPLICATION

À appliquer dans les encapsulements extérieurs après avoir nettoyé le support et avant d'appliquer les produits encapsulants.

AVANTAGES

Action anti-champignons et blanchissant, à base d'eau.

EMBALLAGES

bidon 25 l

bidon 25 l

COD: P03/2,5HT



HYDROFLEX Bandella[®]

REINFORCEMENT

DESCRIPTION



Polyester reinforcement. Insert into CEMBLOK FILM in areas damaged by microcracking or to increase resistance against encapsulation perforation (size 0.125 m x 100 m).

USE

Reinforcement to be soaked in the first fresh layer of CEMBLOK FILM.

ADVANTAGES

Gives greater resistance against cracks and perforation.

QUANTITY

192 rolls on pallet

ARMATURE DE RENFORCEMENT

DESCRIPTION



Armature de renforcement en polyester à insérer au CEMBLOK FILM dans les zones abîmées par des micro-fissures ou pour augmenter la résistance du poinçonnage de la couche d'encapsulation (dimensions 0,125 m x 100 m).

CHAMP D'APPLICATION

Armature de renforcement à noyer dans la première couche fraîche du CEMBLOK FILM.

AVANTAGES

Plus grosse résistance aux fissures et au poinçonnage.

EMBALLAGES

rouleaux 192
par palette



SEALERS AND STAIN RESISTORS

- S.O.S. Balcony
- S.O.S. Balcony W
- GEOcleaning
- Soda Caustica
- Protectop
- Hydrop W
- Hydrop WR
- Hydrop S
- Hydrop SR
- Hydrop WRL

IMPRÉGNATION ET ANTI-TACHES

- S.O.S. Balcony
- S.O.S. Balcony W
- GEOcleaning
- Soda Caustica
- Protectop
- Hydrop W
- Hydrop WR
- Hydrop S
- Hydrop SR
- Hydrop WRL

COD: PR. 05/SBAL

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETRUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

ready to use
prêt à l'emploi

10 m²/single coat
10 m²/couche unique

S.O.S. BALCONY[®]

SOLVENT-BASED BALCONY SAVER, MOISTURE
RESISTANT AND OIL REPELLENT

DESCRIPTION



Solvent-based protector. Moisture resistant and oil repellent. Fast drying. For balcony and terrace floors and coatings with microcracks. Does not create film or permanently modify the substrate.

USE

All-purpose treatment for terracotta, single-fired, stoneware, porcelain stoneware, clinker, unpainted concrete and rock floors and coatings, and for cement-based grout lines.

ADVANTAGES

More effective and longer lasting than siloxane products. Stain resistant, moisture resistant and oil repellent. Single component. Just one coat is enough. Fast acting.

QUANTITY

10 l tank 60 pcs on pallet	5 l tank 100 pcs on pallet	1 l bottle 18 pcs in carton
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

PROTECTEUR TERRASSE HYDRO-OLÉOFUGE
À BASE DE SOLVANT

DESCRIPTION



Protecteur hydrofuge et anti-taches à base de solvant, séchage rapide pour sols ou revêtements de balcons et terrasses microfissurées, ne crée pas de pellicules et ne modifie pas de manière permanente le support.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement universel pour sols et revêtements en terre cuite, tomettes, gres, gres-cérame, clinker, bétons non teintés, pierres en tout genre et fuites à base de ciment.

AVANTAGES

Plus efficace et dure plus par rapport aux produits siloxaniques, effet anti-taches oléofuge, mono-composant à une seule couche, à action rapide.

EMBALLAGES

bidon 10 l estrade de 60 pcs	bidon 5 l estrade de 100 pcs	bouteille 1 l 18 article par carton
---------------------------------	---------------------------------	--

COD: PR. 05/SBAW

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETRUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

ready to use
prêt à l'emploi

10 m²/single coat
10 m²/couche unique

S.O.S. BALCONY W[®]

WATER-BASED BALCONY SAVER, MOISTURE RESISTANT
AND OIL REPELLENT

DESCRIPTION



Water-based protector, moisture resistant, oil repellent and stain resistant. Fast drying. For balcony and terrace floors and coatings with microcracks. Does not create film or permanently damage the substrate.

USE

All-purpose treatment for terracotta, single-fired, stoneware, porcelain stoneware, clinker, unpainted concrete and rock floors and coatings, and for cement-based grout lines.

ADVANTAGES

Water-based. Does not smell. Excellent for interiors, for example the shower area. More effective and longer lasting than siloxane products. Stain resistor, oil repellent.

QUANTITY

10 l tank 60 pcs on pallet	5 l tank 100 pcs on pallet	1 l bottle 18 pcs in carton
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

PROTECTEUR TERRASSE HYDRO-OLÉOFUGE
À BASE D'EAU

DESCRIPTION



Protecteur hydrofuge et anti-taches à base d'eau, séchage rapide pour sols ou revêtements de balcons et terrasses microfissurées, ne crée pas de pellicules et ne modifie pas de manière permanente le support.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement universel pour sols et revêtements en terre cuite, tomettes, gres, gres-cérame, clinker, bétons non teintés, pierres en tout genre et fuites à base de ciment.

AVANTAGES

À base d'eau, ne pue pas, excellente pour application à l'intérieur comme par exemple la cabine de douche, plus efficace et dure plus par rapport aux produits siloxaniques, effet anti-taches oléofuge.

EMBALLAGES

bidon 1 l 60 articles par estrade	bidon 25 kg 100 articles par estrade	bouteille 1 l 18 article par carton
--------------------------------------	---	--

GEO CLEANING®

DESCALER FOR FLOORS

DESCRIPTION



Concentrated descaler for tiles, ceramics and grout lines. Does not release toxic vapour. For interiors/exteriors.

USE

Eliminates cement or chalk stains from ceramic tiles, and residues from their laying. Eliminates efflorescence of limestone, saltpetre and rust marks. Descalers work site dirt from: bathroom fixtures, stainless steel, anodised aluminium and chromium plating.

ADVANTAGES

Very concentrated and effective. Immediate action. Water-based.

QUANTITY

25 kg tank 30 pcs on pallet	5 kg tank 100 pcs on pallet	1 kg bottle 18 pcs in carton
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT ACIDE POUR SOLS

DESCRIPTION



Nettoyant désincrustant concentré pour carreaux, céramiques et tuiles; ne libère pas de fumée toxique, utilisation intérieur / extérieur.

CHAMP D'APPLICATION

Élimine des carreaux en céramique les taches de ciment et résidus dérivant de leur pose; élimine l'efflorescence du calcaire, le salpêtre, les taches de rouille; désincruste la saleté de chantier: sanitaires, acier, inox, aluminium, chrome.

AVANTAGES

Très concentré et efficace, action instantanée, à base d'eau.

EMBALLAGES

bidon 25 kg 30 articles par estrade	bidon 5 kg 100 articles par estrade	bouteille 1 kg 18 article par carton
--	--	---

COD: PR. 05/GCLE


 ROLLER
ROULEAU

 BRUSH
PINCEAU

 SPRAY
JET

concentrated
concentré

20 m²/kg depends on the dirt
the type of and substrate
20 m²/kg dépend de la saleté
et du type de support

SODA CAUSTICA LIQUIDA

BASIC DESCALER FOR PIPES

DESCRIPTION



Concentrated caustic soda. Ready to use. In water solution.

USE

Dissolves clumps of organic products from drainage pipes. Removes wall paint residues.

ADVANTAGES

Ready to use without needing any preparation. Very concentrated.

QUANTITY

25 kg tank 30 pcs on pallet	5 kg tank 100 pcs on pallet	1 kg bottle 18 pcs in carton
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

NETTOYANT BASIC, DÉSINCRUSTANT POUR TUYAUX

DESCRIPTION



Soude caustique concentrée, prête à l'emploi, en solution aqueuse.

CHAMP D'APPLICATION

Dissout les imperfections de produits organiques dans les tuyaux; enlève les résidus de peintures murales.

AVANTAGES

Prêt à l'emploi sans aucune préparation préliminaire, très concentrée.

EMBALLAGES

bidon 25 kg 30 articles par estrade	bidon 5 kg 100 articles par estrade	bouteille 1 kg 18 article par carton
--	--	---

COD: PR. 05/SCLI


 BRUSH
PINCEAU

 POUR INTO THE MIX
VERSER DANS LE MÉLANGE

ready to use
prêt à l'emploi

depends on use
dépend de l'utilisation

COD: PR. 05/HYDW

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETRUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

ready to use
prêt à l'emploi

10 m²/l single coat
10 m²/l couche unique

HYDROP-W®

PRIMER, STAIN AND MOISTURE RESISTANT,
OIL REPELLENT, WATER-BASED

DESCRIPTION



All-purpose water-based primer. Stain and moisture resistant, oil repellent. For interiors-exterior. Does not create film and does not permanently modify the substrate. Does not revive colour.

USE

Use to treat walls and floors made from numerous materials commonly used by the building sector, such as: concrete, rock, marble, terracotta, brick, tuff, carparo stone, chalk, lime and stone

ADVANTAGES

in general.
Water-based. Does not smell, so it can be applied to interiors and substrates with rising damp.

QUANTITY

10 l tank	1 l bottle
10 pcs on pallet	18 pcs in carton

NEUTRAL EFFECT
EFFET NEUTRE

IMPRÉGNANT, ANTI-TACHES,
HYDRO-OLÉOFUGE À BASE D'EAU

DESCRIPTION



Imprégnant universelle anti-taches, hydro-oléofuge à base d'eau, utilisation intérieure et extérieure; ne crée pas de pellicules et ne modifie pas de manière permanente le support, effet non ravivant.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement de murs ou de sols de nombreux matériaux communément utilisés dans la construction comme: béton, pierres, marbre, terre cuite, mortier, pierres en tout genre.

AVANTAGES

À base d'eau, ne pue pas et donc applicable à l'intérieur même sur des supports avec humidité résiduelle.

EMBALLAGES

bidon 10 l	bouteille 1 l
10 articles par estrade	18 articles par carton

COD: PR. 05/HYWR

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETRUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

ready to use
prêt à l'emploi

10 m²/l single coat
10 m²/l couche unique

HYDROP-WR®

PRIMER, STAIN AND MOISTURE RESISTANT,
OIL REPELLENT, WATER-BASED

DESCRIPTION



Reviving primer with a wet look. Stain and moisture resistant, oil repellent. Water-based. For interiors. Does not create film.

USE

For interiors, on walls and floors made of numerous materials commonly used by the building sector, such as: concrete, rock, marble, terracotta, brick, tuff, carparo stone, chalk, lime and stone in general.

ADVANTAGES

Water-based. Does not smell therefore can be applied to interiors and substrates with rising damp.

QUANTITY

10 l tank	1 l bottle
10 pcs on pallet	18 pcs in carton

REVIVING EFFECT
EFFET RAVIVANT

IMPRÉGNANT, ANTI-TACHES,
HYDRO-OLÉOFUGE À BASE D'EAU

DESCRIPTION



Imprégnant ravivant à effet mouillé, anti-taches, et hydro-oléofuge, à base d'eau, à utiliser à l'intérieur; ne crée pas de pellicules.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement de murs ou de sols de nombreux matériaux communément utilisés dans la construction comme: béton, pierres, marbre, terre cuite, mortier, pierres en tout genre.

AVANTAGES

À base d'eau, ne pue pas et donc applicable à l'intérieur même sur des supports avec humidité résiduelle.

EMBALLAGES

bidon 10 l	bouteille 1 l
10 articles par estrade	18 articles par carton

HYDROP-S[®]

SOLVENT-BASED PRIMER, STAIN
AND MOISTURE RESISTANT, OIL REPELLENT

DESCRIPTION



All-purpose primer. Stain and moisture resistant, oil repellent, solvent based. For interiors-exterior. Does not create film or permanently modify the substrate. Does not revive.

USE

Use to treat walls and floors made from numerous materials commonly used by the building sector, such as: unpainted concrete, rock, marble, terracotta, brick, tuff, carparo stone, chalk, lime and stone in general.

ADVANTAGES

Solvent-based. Can be applied even at temperatures close to 0°C. Fast working.

QUANTITY

10 l tank	1 l bottle
10 pcs on pallet	18 pcs in carton

IMPRÉGNANT, ANTI-TACHES,
HYDRO-OLÉOFUGE À BASE DE SOLVANT

DESCRIPTION



Imprégnant universel anti-taches, hydro-oléofuge à base de solvant, utilisation intérieure et extérieure; ne crée pas de pellicules et ne modifie pas de manière permanente le support, effet non ravivant.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement de murs et de sols de nombreux matériaux communément utilisés dans la construction comme: béton, pierres, marbre, terre cuite, mortier, pierres en tout genre.

AVANTAGES

À base de solvant, applicable aussi à température proche de 0°C, à action rapide.

EMBALLAGES

bidon 10 l	bouteille 1 l
10 articles par estrade	18 articles par carton

NEUTRAL EFFECT
EFFET NEUTRE

COD: PR. 05/HYDS



ROLLER
ROULEAU



BRUSH
PINCEAU



SPRAY
JET



RUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

- ready to use
prêt à l'emploi
- 10 m²/l single coat
10 m²/l couche unique

HYDROP-SR[®]

SOLVENT-BASED PRIMER, STAIN
AND MOISTURE RESISTANT, OIL REPELLENT

DESCRIPTION



Reviving primer with a wet look. Stain and moisture resistant, oil repellent. Solvent based. For interiors. Does not create film.

USE

For interiors, on walls and floors made of numerous materials commonly used by the building sector, such as: concrete, rock, marble, terracotta, brick, tuff, carparo stone, chalk, lime and stone in general.

ADVANTAGES

Solvent-based. Can be applied even at temperatures close to 0°C. Fast working.

QUANTITY

10 l tank	1 l bottle
10 pcs on pallet	18 pcs in carton

IMPRÉGNANT, ANTI-TACHES,
HYDRO-OLÉOFUGE À BASE DE SOLVANT

DESCRIPTION



Imprégnant ravivant à effet mouillé, anti-taches, et hydro-oléofuge, à base d'eau, à utiliser à l'intérieur; ne crée pas de pellicules.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement de murs ou de sols de nombreux matériaux communément utilisés dans la construction comme: béton, pierres, marbre, terre cuite, mortier, pierres en tout genre.

AVANTAGES

À base de solvant, applicable aussi à température proche de 0°C, à action rapide.

EMBALLAGES

bidon 10 l	bouteille 1 l
10 articles par estrade	18 articles par carton

REVIVING EFFECT
EFFET RAVIVANT

COD: PR. 05/HYSR



ROLLER
ROULEAU



BRUSH
PINCEAU



SPRAY
JET



RUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

- ready to use
prêt à l'emploi
- 10 m²/l single coat
10 m²/l couche unique

COD: PR. 05/PROT

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETRUB OUT FINISH
FINIR AU CHIFFON

ready to use
prêt à l'emploi

10 m²/1 single coat
10 m²/1 couche unique

PROTECTOP[®]

PRIMER, ACID PROOF, STAIN
AND WATER RESISTANT, OIL REPELLENT

DESCRIPTION



Acid proof primer, stain and moisture resistant, oil repellent. Water-based. For delicate surfaces (marble and limestone in general). Slight reviving effect.

USE

Protects kitchen surfaces, bar and restaurant counters and floors.

ADVANTAGES

Ready to use. Water-based

QUANTITY

10 l tank	1 l bottle
10 pcs on pallet	18 pcs in carton

IMPRÉGNANT, ANTI-ACIDE,
ANTI-TACHES, HYDRO-OLÉOFUGE

DESCRIPTION



Imprégnant, anti-acide, anti-taches, hydro-oléofuge, à base d'eau pour superficies délicates (marbre et calcaire en général). Effet faiblement ravivant.

CHAMP D'APPLICATION

Protection de plans de cuisine, comptoirs de bars et restaurants, sols.

AVANTAGES

Prêt à l'emploi, à base d'eau.

EMBALLAGES

bidon 10 l	bouteille 1 l
10 articles par estrade	18 articles par carton

COD: PR. 05/HWRL

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

5 m²/two coats
5 m²/2 couches

HYDROP-WRL[®]

COLOURABLE PRIMER, MOISTURE RESISTANT,
OIL REPELLENT

DESCRIPTION



Water-based primer, moisture resistant and oil repellent, for absorbent and porous substrates such as stonework and concrete. Clear, or can be standard coloured in: light grey, dark grey, brick red, Sienna red.

USE

Use to treat interior-exterior macro porous substrates such as: concrete screed, quartz brushed pieces, stones with a rolled, bush hammered or split finish, roof tiles, bricks, plaster. For interiors-exterior.

ADVANTAGES

Can be applied to exteriors without bubbling. Adds new colour to exterior floors.

QUANTITY

10 l tank	1 l bottle
10 pcs on pallet	18 pcs in carton

GLOSSY
EFFET BRILLANT

IMPRÉGNANT HYDRO-OLÉOFUGE
COLORABLE

DESCRIPTION



Imprégnant hydro-oléofuge à base d'eau pour supports absorbants et poreux comme les pierres et le béton; il est transparent ou coloré dans les teintes standards suivantes: gris clair, gris foncé, rouge brique, et rouge sienna.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement de supports intérieurs et extérieurs ayant un tissu macro-poreux: béton, dalle, quartz, pierres roulées ou martelées, tuiles, briques, crépi; utilisation intérieure ou extérieure.

AVANTAGES

Applicable à l'extérieur sans enlever les bulles, donne une nouvelle couleur aux sols extérieurs.

EMBALLAGES

bidon 10 l	bouteille 1 l
10 articles par estrade	18 articles par carton



WOOD PROTECTION AND VARNISH

- Vitalegno Impregnante
- Vitalegno Cerato
- Vitalegno Vernice
- Vitalegno Smalto

PROTECTION BOIS ET VERNISSAGE

- Vitalegno Impregnante
- Vitalegno Cerato
- Vitalegno Vernice
- Vitalegno Smalto

COD: PR. 06/VLEF

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

dilutable 5% max
diluable 5% max

12-15 m²/l single coat
12-15 m²/l couche unique

COD: PR. 06/VLEG

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

10 m²/l single coat
10 m²/l couche unique

VITA LEGNO FONDO[®]

SUPERCOVERING, MATT, SANDABLE

DESCRIPTION



Water-based sealer with synthetic polymers for preparing wood substrates.

An excellent levelling base, it also renders the surface strongly adhesive.

USE

Apply before enamel finishes, no matter whether water or synthetic based.

ADVANTAGES

Apply a single coat using a brush, roller or sprayer. For interiors and exteriors of wood or cement.

Two coats may be required, but only in certain cases.

Fast drying. Excellent coverage. Can be sanded already after 12 hours (grain size 240 or smaller).

Slightly filling.

QUANTITY white base

25 l bucket 22 pcs on pallet	3 l tin 6 pcs in carton	5 l bucket 80 pcs on pallet	1 l tin 12 pcs in carton
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

HAUT POUVOIR COUVRANT, MAT ET PONÇABLE

DESCRIPTION



Bouche-pores à base de polymères synthétiques à l'eau pour la préparation des surfaces en bois.

Il crée un excellent pont d'adhérence et un fond uniforme à appliquer avant de procéder aux finitions par vernis, à l'eau ou synthétiques.

CHAMP D'APPLICATION

Appliquer une seule couche au pinceau, au rouleau ou au pistolet, sur surfaces intérieures ou extérieures en bois ou en ciment; dans quelques cas seulement, il peut être nécessaire d'appliquer deux couches.

AVANTAGES

Séchage rapide, haut pouvoir couvrant, ponçable dès 12 heures après l'application (granulométrie 240 ou plus fine), remplissage léger.

EMBALLAGES base blanche

soit 25 l 22 articles par estrade	pot 3 l 6 articles par carton	soit 5 l 80 articles par carton	pot 1 l 12 articles par carton
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

VITA LEGNO[®]

WATER-BASED PRIMER, ODOURLESS, FUNGICIDAL

DESCRIPTION



Water-based primer, fungicidal. Clear or coloured. Exalts the typical structure and grain of the species without making it glossy.

USE

For all types of wood species. For interiors and exteriors. Use on walls and floors.

ADVANTAGES

Extremely protective, penetrates the pores in the wood. Does not create film or leave sticky residues (no blocking). Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY

25 l bucket 22 pcs on pallet	3 l tin 6 pcs in carton	5 l bucket 80 pcs on pallet	1 l tin 12 pcs in carton
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

LASURE À L'EAU INODORE À ACTION FONGICIDE

DESCRIPTION



Lasure à l'eau à action fongicide transparente ou colorée, exalte la structure et le grain typique de cette essence sans la faire devenir brillante.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, à utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur, pour murs ou sols.

AVANTAGES

Protection élevée, pénètre dans les pores du bois, ne crée pas de pellicules et ne laisse pas de résidus collants (blocking free). Sans odeur, idéal pour l'intérieur.

EMBALLAGES

soit 25 l 22 articles par estrade	pot 3 l 6 articles par carton	soit 5 l 80 articles par carton	pot 1 l 12 articles par carton
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

VITA LEGNO CERATO®

WATER-BASED WAX PRIMER, FUNGICIDAL

DESCRIPTION



Satin primer and finish. Clear, or available in the colours on the colour card.

Water-based product with acrylic polymers, special waxes and anti-parasite additives that guarantee optimal and long-lasting preservation of the treated surfaces.

USE

Excellent for all wood species. For interiors and exteriors.

ADVANTAGES

Extremely resistant on exteriors. Maximum protection. Does not leave sticky residues (no blocking).
Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY

25 l bucket 22 pcs on pallet	3 l bucket 80 pcs on pallet	5 l tin 6 pcs in carton	1 l tin 12 pcs in carton
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

LASURE CIRÉE À L'EAU À ACTION FONGICIDE

DESCRIPTION



Lasure et finition donne un aspect satiné, transparente ou colorable dans les couleurs du dossier.

Il s'agit d'un produit à base de polymères acryliques à l'eau, cires spéciales et anti-parasites additifs garantissent une excellente conservation dans le temps des surfaces traitées.

CHAMP D'APPLICATION

Excellent pour tous les types d'essence, à utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur.

AVANTAGES

Résistance élevée à l'extérieur, protection maximale, ne laisse pas de résidus collants (BLOCKING FREE). Privé d'odeur, idéal pour l'intérieur.

EMBALLAGES

soit 25 l 80 articles par estrade	pot 3 l 80 articles par estrade	soit 5 l 6 articles par carton	1 l 12 articles par carton
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

COD: PR. 06/VLEC



ROLLER
ROULEAU



BRUSH
PINCEAU



SPRAY
JET



ready to use
prêt à l'emploi



14 m²/l single coat
14 m²/l couche unique

VITA LEGNO VERNICE® GLOSS

WATER-BASED FLATTING PAINT, CLEAR, FOR INTERIORS/EXTERIORS

DESCRIPTION



Water-based flattening paint. Clear, glossy. For interiors-exteriors. Resists UVC rays and yellowing over time.

USE

For all wood species. For interiors and exteriors, on walls and floors.

ADVANTAGES

Creates a very resistant protective barrier. Does not leave sticky residues, absorb water or create rings caused by the rain.
Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY

3 l tin 6 pcs in carton	1 l tin 12 pcs in carton
----------------------------	-----------------------------

VERNIS FLATTING À L'EAU TRANSPARENT UTILISATION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

DESCRIPTION



Vernis flattant à l'eau, transparent et brillant, à utilisation intérieure ou extérieure, résistant aux rayons UV et au jaunissement dans le temps.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, utilisation intérieure ou extérieure pour murs ou sols.

AVANTAGES

Crée une barrière de protection très résistante, ne laisse pas de résidus collants, n'absorbe pas l'eau et ne crée pas de halos avec la pluie. Privé d'odeur, idéal pour intérieur.

EMBALLAGES

pot 3 l 6 articles par carton	pot 1 l 12 articles par carton
----------------------------------	-----------------------------------

COD: PR. 06/VLVL



ROLLER
ROULEAU



BRUSH
PINCEAU



SPRAY
JET



ready to use
prêt à l'emploi



8-10 m²/two coats
8-10 m²/12 couches

COD: PR. 06/VLVS

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

8-10 m²/1 two coats
8-10 m²/12 couches

VITA LEGNO VERNICE[®] SATIN

WATER-BASED FLATTING PAINT, CLEAR,
FOR INTERIORS/EXTERIORS

DESCRIPTION



Water-based flatting paint. Clear, satin. For interiors-exteriors. Resists UV rays and yellowing caused by time.

USE

For all types of wood species. For interiors and exteriors. Use on walls and floors.

AVANTAGES

Creates a very resistant protective barrier. Does not leave sticky residues or absorb water. Does not create rings caused by the rain. Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY

3 l tin	1 l tin
6 pcs in carton	12 pcs in carton

VERNIS FLATTING À L'EAU TRANSPARENT
UTILISATION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

DESCRIPTION



Vernis flatting à l'eau, transparent et satiné, à utilisation intérieure ou extérieure, résistant aux rayons UV et au jaunissement dans le temps.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, utilisation intérieure ou extérieure pour murs ou sols.

AVANTAGES

Crée une barrière de protection très résistante, ne laisse pas de résidus collants, n'absorbe pas l'eau et ne crée pas de halos avec la pluie. Privé d'odeur, idéal pour intérieur.

EMBALLAGES

pot 3 l	pot 1 l
6 articles par carton	12 articles par carton

COD: PR. 06/VLVO

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

8-10 m²/1 two coats
8-10 m²/12 couches

VITA LEGNO VERNICE[®] MATT

WATER-BASED FLATTING PAINT, CLEAR,
FOR INTERIORS/EXTERIORS

DESCRIPTION



Water-based flatting paint. Clear, matt. For interiors-exteriors. Resists UV rays and yellowing caused by time.

USE

For all types of wood species. For interiors and exteriors. Use on walls and floors.

AVANTAGES

Being matt, it creates an almost invisible protective barrier. Does not leave sticky residues or absorb water. Does not create rings caused by the rain. Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY

3 l tin	1 l tin
6 pcs in carton	12 pcs in carton

VERNIS FLATTING À L'EAU TRANSPARENT
UTILISATION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

DESCRIPTION



Vernis flatting à l'eau, transparent et opaque, à utilisation intérieure ou extérieure, résistant aux rayons UV et au jaunissement dans le temps.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, utilisation intérieure ou extérieure pour murs ou sols.

AVANTAGES

Opaque, il crée une barrière protectrice presque invisible très résistante, ne laisse pas de résidus collants, n'absorbe pas l'eau et ne crée pas de halos avec la pluie, privé d'odeur, idéal pour intérieur.

EMBALLAGES

pot 3 l	pot 1 l
6 articles par carton	12 articles par carton

VITA LEGNO SMALTO[®]

GLOSS

COD: PR. 06/VLSL

WATER-BASED TOPCOAT FOR WOOD,
EXCELLENT COVERAGE

DESCRIPTION



Water-based glossy topcoat for wood. Can be coloured as required. For interiors/exteriors.

USE

For all wood species. For interiors-exteriors, on walls.

ADVANTAGES

Excellent coverage, very resistant. Does not leave sticky residues or absorb water. Does not create rings caused by the rain. Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY white base

white base	medium base	neutral base
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

QUANTITY pale colours pastel

pale colours pastel	medium colors	strong colors
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

ÉMAIL À L'EAU POUR BOIS À
HAUTE COUVERTURE

DESCRIPTION



Émail pour bois à l'eau, aspect brillant, colorable dans la teinte désirée, pour utilisation intérieure ou extérieure.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, utilisation intérieure ou extérieure pour murs.

AVANTAGES

Haute couverture, très résistant, ne laisse pas de résidus collants, n'absorbe pas l'eau et ne crée pas de halos avec la pluie, pas d'odeur, idéal pour l'intérieur.

EMBALLAGES base blanche

base blanche	base moyenne	base neutre
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

EMBALLAGES couleurs pâles pastel

couleurs pâles pastel	couleurs moyennes	couleurs vives
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETready to use
prêt à l'emploi5-8 m²/1 two coats
5-8 m²/12 couches

VITA LEGNO SMALTO[®]

SATIN

COD: PR. 06/VLSS

WATER-BASED TOPCOAT FOR WOOD,
EXCELLENT COVERAGE

DESCRIPTION



Water-based topcoat for wood, satin, can be coloured as required. For interiors-exteriors.

USE

For all wood species. For interiors-exteriors, on walls.

ADVANTAGES

Excellent coverage, very resistant. Does not leave sticky residues or absorb water. Does not create rings caused by the rain. Odourless, ideal for interiors.

QUANTITY white base

white base	medium base	neutral base
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

QUANTITY pale colours pastel

pale colours pastel	medium colors	strong colors
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

ÉMAIL À L'EAU POUR BOIS
À HAUTE COUVERTURE

DESCRIPTION



Émail pour bois à l'eau, aspect satiné, colorable dans la teinte désirée, pour utilisation intérieure ou extérieure.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, utilisation intérieure ou extérieure pour murs.

AVANTAGES

Haute couverture, très résistant, ne laisse pas de résidus collants, n'absorbe pas l'eau et ne crée pas de halos avec la pluie, pas d'odeur, idéal pour l'intérieur.

EMBALLAGES base blanche

base blanche	base moyenne	base neutre
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

EMBALLAGES couleurs pâles pastel

couleurs pâles pastel	couleurs moyennes	couleurs vives
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JETready to use
prêt à l'emploi5-8 m²/1 two coats
5-8 m²/12 couches

COD: PR. 06/VLSO

VITA LEGNO SMALTO®**MATT****WATER-BASED TOPCOAT FOR WOOD,
EXCELLENT COVERAGE****ÉMAIL À L'EAU POUR BOIS
À HAUTE COUVERTURE**ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

5-8 m²/1 two coats
5-8 m²/12 couches

DESCRIPTIONWater-based topcoat for wood, matt. Can be coloured as required.
For interiors/exteriors.**USE**

For all wood species. For interiors-exteriors, on walls.

ADVANTAGES

Excellent coverage, very resistant. Does not leave sticky residues or absorb water. Does not create rings caused by the rain. Odourless, ideal for interiors.

DESCRIPTION

Émail pour bois à l'eau, aspect opaque, colorable dans la teinte désirée, pour utilisation intérieure ou extérieure.

CHAMP D'APPLICATION

Pour tous les types d'essence, utilisation intérieure ou extérieure pour murs.

AVANTAGES

Haute couverture, très résistant, ne laisse pas de résidus collants, n'absorbe pas l'eau et ne crée pas de halos avec la pluie, pas d'odeur, idéal pour l'intérieur.

QUANTITY white base

white base	medium base	neutral base
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

QUANTITY pale colours pastel

pale colours pastel	medium colors	strong colors
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

EMBALLAGES base blanche

base blanche	base moyenne	base neutre
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

EMBALLAGES couleurs pâles pastel

couleurs pâles pastel	couleurs moyennes	couleurs vives
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton



ANTI-CORROSION AND PROTECTIVE

- Novofer Antiruggine
- Novofer Micaceo
- Novofer Smalto
- Sigilpanel
- Skudo smalto

ANTICORROSIFS ET PROTECTEURS

- Novofer Antiruggine
- Novofer Micaceo
- Novofer Smalto
- Sigilpanel
- Skudo smalto



COD: PR. 07/NANT

ROLLER
ROULEAUTURBO DRIES
IN JUST 5 HOURSBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

5-7 m²/1 two coats
5-7 m²/12 couches

NOVOFER ANTIRUGGINE[®]

WATER-BASED UNDERCOAT, ANTI RUST,
FAST DRYING

DESCRIPTION



Water-based undercoat, anti rust, fast drying. With zing phosphate. For interiors-exteriors. Grey.

USE

For structural steelwork, fencing, tools, farm machinery, technological systems, sheets, etc...

ADVANTAGES

Odourless, ideal for interiors or areas with little ventilation. Strong adherence to the substrate. Excellent coverage. Fast drying.

QUANTITY

25 kg bucket 30 pcs on pallet	3 l tin 6 pcs in carton	0,75 l tin 12 pcs in carton
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FOND ANTIROUILLE, À L'EAU,
À SÉCHAGE RAPIDE

DESCRIPTION



Fond antirouille, à l'eau, à séchage rapide, à base de phosphate de zinc pour utilisation intérieure-extérieure, couleur grise.

CHAMP D'APPLICATION

Pour charpenterie en fer, rampes, ustensiles, machines agricoles, installations technologiques, tôles.

AVANTAGES

Privé d'odeurs, idéal pour l'intérieur ou pour endroit peu aéré, grosse adhésion au support, excellente couverture, séchage rapide.

EMBALLAGES

Sot 25 kg 30 articles par estrade	Pot 3L 6 articles par carton	Pot 0,75L 12 articles par carton
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

COD: PR. 07/NMIC

ROLLER
ROULEAUTURBO DRIES
IN JUST 5 HOURSBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

5-8 m²/1 two coats
5-8 m²/12 couches

NOVOFER MICACEO[®]

MICACEOUS IRON OXIDE TOPCOAT

DESCRIPTION



Water-based topcoat with synthetic resins dispersed in water and special mica flakes. Protects and decorates substrates of iron, zinc plate, brickwork and wood. Creates a metal-effect protective film. Matt. Resists UV rays, atmospheric agents and corrosion.

USE

All-purpose, perfect for almost all the substrates commonly used by the building sector: iron, galvanized, brickwork, wood and PVC.

ADVANTAGES

Ageing effect. Extremely resistant when used on exteriors. Water-based, fast drying. Odourless. Stops corrosion.

QUANTITY silver-graphite-gun metal grey base

25 kg bucket 30 pcs on pallet	3 l tin 6 pcs in carton	0,75 l tin 12 pcs in carton
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

QUANTITY colors

25 kg bucket 60 pcs on pallet	3 l tin 6 pcs in carton	0,75 l tin 12 pcs in carton
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

VERNIS FER MICACÉ

DESCRIPTION



Vernis à l'eau, à base de résines acryliques et présence spéciale de micacé en lamelle pour la protection et la décoration de superficies en fer, en zinc, murées et en bois. Crée un film protecteur et donne un aspect métallisé, opaque, très résistant aux rayons UV, aux agents atmosphériques et à la corrosion.

CHAMP D'APPLICATION

Universel pour presque tous les support utilisés dans le domaine de la construction et de l'industrie: superficies en fer, zinc, mur, bois et PVC.

AVANTAGES

Effet anti-vieillesse, résistance élevée à l'extérieur, séchage rapide, à base d'eau, ne laisse pas d'odeurs. Bloque la corrosion.

EMBALLAGES Base silver-graphite-bronze

Sot 25 kg 30 articles par estrade	Pot 3L 6 articles par carton	Pot 0,75L 12 articles par carton
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

EMBALLAGES couleurs

Sot 25 kg 30 articles par estrade	Pot 3L 6 articles par carton	Pot 0,75L 12 articles par carton
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

NOVOFER SMALTO[®] GLOSS

COD: PR. 07/NSML

WATER-BASED TOPCOAT FOR IRON, EXCELLENT COVERAGE

VERNIS POUR FER À L'EAU À HAUTE COUVERTURE

DESCRIPTION 
Water-based topcoat for iron. Gloss. Can be coloured as required. For interiors/exteriors.

DESCRIPTION 
Vernis pour fer à l'eau à l'aspect brillant, colorable dans la teinte désirée, pour l'intérieur ou l'extérieur.

USE
For structural steelwork, fencing, tools, farm machinery, technological systems, sheets, etc...

CHAMP D'APPLICATION
Pour charpenterie en fer, rampes, ustensiles, machines agricoles, installations technologiques, tôles etc...

ADVANTAGES
Odourless, ideal for interiors or areas with little ventilation. Extremely fast drying. Extremely strong substrate adherence.

AVANTAGES
Privé d'odeur, idéal pour l'intérieur et les endroits peu aérés, rapide à sécher, adhésion élevée au support.

QUANTITY white base

white base	medium base	neutral base
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

EMBALLAGES base blanche

base blanche	base moyenne	base neutre
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

QUANTITY pale colours pastel

pale colours pastel	medium colors	strong colors
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

EMBALLAGES couleurs pâles pastel

couleurs pâles pastel	couleurs moyennes	couleurs vives
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton



 ready to use
prêt à l'emploi
 5-8 m²/1 two coats
5-8 m²/12 couches

NOVOFER SMALTO[®] SATIN

COD: PR. 07/NSMS

WATER-BASED TOPCOAT FOR IRON, EXCELLENT COVERAGE

VERNIS POUR FER À L'EAU À HAUTE COUVERTURE

DESCRIPTION 
Water-based topcoat for iron. Satin, can be coloured as required. For interiors/exteriors

DESCRIPTION 
Vernis pour fer à l'eau à l'aspect satiné, colorable dans la teinte désirée, pour l'intérieur ou l'extérieur.

USE
For structural steelwork, fencing, tools, farm machinery, technological systems, sheets, etc...

CHAMP D'APPLICATION
Pour charpenterie en fer, rampes, ustensiles, machines agricoles, installations technologiques, tôles etc...

ADVANTAGES
Odourless, ideal for interiors or areas with little ventilation. Extremely fast drying. Extremely strong substrate adherence.

AVANTAGES
Privé d'odeur, idéal pour l'intérieur et les endroits peu aérés, rapide à sécher, adhésion élevée au support.

QUANTITY white base

white base	medium base	neutral base
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

EMBALLAGES base blanche

base blanche	base moyenne	base neutre
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton

QUANTITY pale colours pastel

pale colours pastel	medium colors	strong colors
3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton	3 l tin 6 pcs in carton
0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton	0.75 l tin 12 pcs in carton

EMBALLAGES couleurs pâles pastel

couleurs pâles pastel	couleurs moyennes	couleurs vives
pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton	pot 3 l 6 articles par carton
pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton	pot 0,75 l 12 articles par carton



 ready to use
prêt à l'emploi
 5-8 m²/1 two coats
5-8 m²/12 couches

COD: PR. 07/SIGI

ROLLER
ROULEAUBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

1 kg/m²
(15 panels of 4 cm)
1 kg/m²
(15 panneaux de 15 cm)

SIGILPANEL[®]

PROTECTIVE AND DECORATIVE,
FOR PREINSULATED PANELS

DESCRIPTION



Protective and decorative paint to be brushed onto the end of insulated panels. Available in colours:

Sienna red, tile red, dark brown, white, grey. Other colours can be requested. Satin finish.

USE

Protects and decorates insulated panels made of polyurethane, polystyrene and mineral wool.

ADVANTAGES

High yield (1 kg for 15 panels of 4 cm, length 1 m). Protects and decorates quickly.

PROTECTEUR-DÉCORATIF POUR PANNEAUX
ISOLANTS PRÉ-ISOLÉS

DESCRIPTION



Vernis de protection, décorateur, à appliquer sur la coupure des panneaux isolants; disponible dans les couleurs suivantes: rouge sienne, rouge tuile, brun foncé, blanc, gris ou autre sur demande. Finition satinée.

CHAMP D'APPLICATION

Protection et décoration des panneaux isolants en polyuréthane, polystyrène et laines minérales.

AVANTAGES

Gros rendement (1kg pour 15 panneaux de 4cm, longs 1m), protège et décore rapidement.

QUANTITY

10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet	3 kg bucket 400 kg on pallet	1 kg tun 12 pcs in carton
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

EMBALLAGES

Sot 10kg estrade de 600 kg	Sot 5kg estrade de 500 kg	Sot 3kg estrade de 400 kg	Sot 1kg carton 12 articles
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

COD: PR. 07/SSMA

ROLLER
ROULEAUTURBO DRIES
IN JUST 5 HOURSBRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

dilutable 15% max
diluable 15% max

0,22 l/m²
0,22 l/m²

SKUDO SMALTO[®]

SATIN

WATER-BASED TOPCOAT, SINGLE COMPONENT,
FOR FADED ROOFING SHEETS

DESCRIPTION



Water-based topcoat for painting metal roofing panels when their colour has faded. If rust is present, first apply a layer of NOVOFER Antiruggine.

USE

Protects and decorates metal roofs.

ADVANTAGES

High yield. Protects and decorates quickly. Does not need primer. Water-based.

DESCRIPTION



ÉMAIL MONOCOMPOSANT À L'EAU POUR
TÔLES DE COUVERTURE PERDANT COULEUR

Émail monocomposant à l'eau pour revernir les couvertures métalliques lors de la perte de couleur. En présence de rouille appliquer auparavant une couche de NOVOFER Antirouille.

CHAMP D'APPLICATION

Protection et décoration de toits en métal.

AVANTAGES

Rendement élevé, protège et décore rapidement, ne nécessite pas de primer, à base d'eau.

QUANTITY

15 l bucket 600 l on pallet	10 l bucket 600 l on pallet
--------------------------------	--------------------------------

EMBALLAGES

Sot 15 l estrade de 600 l	Sot 10 l estrade de 600 l
------------------------------	------------------------------



RESIN CYCLES FOR COVERING OLD FLOORS CERAMIC OR CONCRETE FLOORS

- Geo Grip Eco
- Colorpaving Raso
- Colorpaving Epox Satin
- Colorpaving Epox Stucco
- Colorpaving Epox Industrial Chic
- Colorpaving Epox Pearl
- Colorpaving Epox Vernice

CYCLES DE RÉSINES À SUPERPOSER AUX VIEUX REVÊTEMENTS DE SOL EN CÉRAMIQUE OU CLS

- Geo Grip Eco
- Colorpaving Raso
- Colorpaving Epox Satin
- Colorpaving Epox Stucco
- Colorpaving Epox Industrial Chic
- Colorpaving Epox Pearl
- Colorpaving Epox Vernice

COD: PR. 02/GECO

TROVEL
SPATULE

- ready to use
prêt à l'emploi
- 0,8 kg/m² single coat
0,8 kg/m² couche unique

GEOGRIP ECO®

ALL-PURPOSE ADHESIVE AND INSULATOR

PONT D'ADHÉSION ET ISOLANT UNIVERSEL

DESCRIPTION



All-purpose adhesive and insulator. Guarantees that new coatings adhere strongly to any substrate, even if smooth, non-absorbent or with a friable surface.

USE

Creates a rough base that is ideal for: guaranteeing glue adhesion, when a new floor is being laid over a pre-existing one (interiors); coating concrete substrates with plaster; covering ceramic walls with plaster in interiors.

ADVANTAGES

All-purpose. Single component, ready to use, water-based. Extremely adhesive > 250 t/m².

QUANTITY

20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

DESCRIPTION



Pont d'adhésion et isolant universel qui garantit au nouveau revêtement une grande adhésion sur n'importe quel type de support lisse, non absorbant et sujet à désagrègement superficiel.

CHAMP D'APPLICATION

Crée un fond rugueux idéal pour : garantir l'adhésion de la colle, dans les cas de superposition d'un nouveau sol à un vieux déjà préexistant (utilisation interne); revêtir avec du crépi des surfaces en béton; revêtir avec du crépi des murs en céramique à l'intérieur.

AVANTAGES

Universel, monocomposant, prêt à l'emploi, à base d'eau, adhésion élevée 2,5 N/mm².

EMBALLAGES

Set 20 kg estrate de 660 kg	Set 10 kg estrate de 660 kg	Set 5 kg estrate de 500 kg
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

COD: PR. 08/CPER

TROVEL
SPATULE

- ready to use
prêt à l'emploi
- 2-2,2 kg/m² two coats
2-2,2 kg/m² 2 couches

COLORPAVING EPOX RASO®

WATER-BASED SKIM COATING, THREE COMPONENT, HARD-WEARING

RASAGE TRI-COMPOSANT, ANTI-USURE À L'EAU

DESCRIPTION



Epoxy skim coating, three component, hard-wearing. Covers and levels old floors.

USE

Apply to interiors, on floors and walls.

ADVANTAGES

A thickness of just 2 mm is enough to cover old floors. Fast drying. Water-based.

QUANTITY

20 kg bucket (A+B+C) 400 kg on pallet	10 kg bucket (A+B+C) on pallet 400 kg	5 kg bucket (A+B+C) 500 kg on pallet
--	--	---

DESCRIPTION



Rasage tri-composant, anti-usure, époxyde, nécessaire pour couvrir et aplatir le vieux sol.

CHAMP D'APPLICATION

S'appliquer à l'intérieur, sur sol ou mur.

AVANTAGES

Couvre le sol déjà existant sur seulement 2mm d'épaisseur, séchage rapide, produit à base d'eau.

EMBALLAGES

Set 20 kg (A+B+C) estrate de 400 kg	Set 10 kg (A+B+C) estrate de 400 kg	Set 5 kg (A+B+C) estrate de 500 kg
--	--	---------------------------------------

COLORPAVING EPOX[®]

SATIN

COD: PR. 08/CPES

WATER-BASED PAINT, PEARL

DESCRIPTION



Water-based paint, pearl. Two component. Apply after smoothing, over COLORPAVING EPOX Satinato to create semi-shiny mother of pearl reflections.

USE

Finish for interiors. Semi-shiny, metal-effect.

ADVANTAGES

Water-based product. Odourless.

QUANTITY

20 kg bucket (A+B)
on pallet 400 kg

10 kg bucket (A+B)
on pallet 400 kg

FINITION EPOXYDE SATINÉE

DESCRIPTION



Finition époxyde bicomposant, effet spatule: à l'eau, finition satinée.

Disponible dans les couleurs exposées ou dans celle désirée.

CHAMP D'APPLICATION

Finition satinée pour applications interne.

AVANTAGES

Produit à l'eau, ne relâche pas d'odeur, commandable dans la teinte désirée.

EMBALLAGES

Sot 20 kg (A+B)
estrade de 400 kg

Sot 10 kg (A+B)
estrade de 400 kg

TROVEL
SPATULEready to use
prêt à l'emploi1,2 kg/m² two coats
1,2 kg/m² 2 couches

COLORPAVING EPOX STUCCO[®]

EPOXY FINISH, MULTI DECORATIVE, VENETIAN STUCCO TYPE

DESCRIPTION



Epoxy finish, essential for creating: thick material finishes, delicate and natural chiaroscuro, or delavé where a lighter tone is placed over a darker, underlying tone. Thixotropic, therefore optimal for application to walls and floors.

USE

For interiors, on walls or floors.

ADVANTAGES

Gives multiple aesthetic finishes. Thixotropic, therefore easy to spread vertically.

QUANTITY

5 kg bucket (A+B+C)
on pallet 400 kg

FINITION EPOXYDE MULTI DÉCORATION DE TYPE PLÂTRE VÉNITIEN

DESCRIPTION



Finition époxyde indispensable pour créer les effets: matériaux à épaisseur, clair-obscur délicats et naturels ou de délavé sur lequel se dépose une teinte claire sur une teinte plus sombre. Il est thixotrope donc idéal pour applications sur murs en plus des sols.

CHAMP D'APPLICATION

Application intérieure sur murs et sols:

AVANTAGES

Donne la possibilité de multiplier les finitions esthétiques, est thixotrope donc facilement étalable à la spatule à la verticale.

EMBALLAGES

Sot 5 kg (A+B+C)
estrade de 400 kg

COD: PR. 08/CEST

TROVEL
SPATULEready to use
prêt à l'emploi1,2 kg/m² two coats
1,2 kg/m² 2 couches

COD: PR. 08/CEIC

TROVEL
SPATULE

- ready to use
prêt à l'emploi
- 1,2 kg/m² two coats
1,2 kg/m² 2 couches

COLORPAVING EPOX INDUSTRIAL CHIC[®]

TEXTURED EPOXY FINISH EPOSSIDICA
TEXTURIZZATA

FINITION EPOXYDE TEXTURISÉE

DESCRIPTION



Water-based epoxy finish, three component. Gives a slightly grainy, brushed texture. Adds a material touch with an urban, post industrial effect.

USE

For interiors, on walls or floors.

ADVANTAGES

Easy to apply, even vertically

QUANTITY

10 kg bucket (A + B + C) | 5 kg bucket (A + B + C)

DESCRIPTION



Finition epoxyde tri composant à l'eau qui présente une texture légèrement granuleuse; donne un résultat final à saveur urbaine, post industrielle

CHAMP D'APPLICATION

Application entières sur murs ou sols.

AVANTAGES

Facile d'application, même à la verticale.

EMBALLAGES

Sot 10 kg (A + B + C) | Sot 5 kg (A + B + C)

COD: PR. 08/CPEP

TROVEL
SPATULE

- ready to use
prêt à l'emploi
- 0,06 kg/m² single coat
0,06 kg/m² couche unique

COLORPAVING EPOX[®]

PEARL

WATER-BASED PAINT, PEARL

VERNIS NACRÉ À BASE D'EAU

DESCRIPTION



Water-based paint, pearl. Two component. Apply after smoothing, over COLORPAVING EPOX Satinato to create semi-shiny mother of pearl reflections.

USE

Finish for interiors. Semi-shiny, metal-effect.

ADVANTAGES

Water-based product. Odourless.

DESCRIPTION



Vernis nacré bicomposant à base d'eau. s'applique avant lissage, en superposition au COLORPAVING EPOX Satiné pour créer des reflets nacrés semi-lucides.

CHAMP D'APPLICATION

Finition pour applications intérieures, semi-lucide métallisée.

AVANTAGES

Produit à l'eau, ne relâche pas d'odeurs.

EMBALLAGES

Sot 1 kg (A + B)

COLORPAVING EPOX VERNICE®

COD: PR. 08/CPEV

EPOXY PAINT, CLEAR, GLOSS, SATIN, MATT

VERNIS EPOXYDE, TRANSPARENT,
BRILLANT, SATINÉ, OPAQUE

DESCRIPTION



Water-based epoxy paint. Two component. Clear. Gloss, satin, matt. Closes the resin cycle.

DESCRIPTION



Vernis époxyde bi-composant, à l'eau, transparent, brillant, satiné et opaque. Sert de fermeture au cycle de résines.

USE

For interiors.

CHAMP D'APPLICATION

Produit pour l'intérieur

ADVANTAGES

Available in three finishes. Hard, very durable.

AVANTAGES

Disponible dans les trois finitions, très résistant à l'usure, longue durée.

TROVEL
SPATULEROLLER
ROULEAU

QUANTITY


20 kg bucket (A+B) 600 kg on pallet	10 kg bucket (A+B) 600 kg on pallet	5 kg bucket (A+B) on pallet 400 kg	2 kg bucket (A+B)
--	--	---------------------------------------	-------------------

EMBALLAGES

Set 20 kg (A+B) estrade de 660 kg	Set 10 kg (A+B) estrade de 660 kg	Set 5 kg (A+B) estrade de 400 kg	Set 2 kg (A+B)
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------

ready to use
prêt à l'emploi0,2 kg/m² two coats
0,2 kg/m² 2 couches

NOTES



▲ Colorpaving System

Colorpaving Epox PERLESCENTE ▼





▲ Colorpaving Epox STUCCO

Colorpaving Epox PERLESCENTE ▼






▲ Colorpaving Epox STUCCO

Colorpaving Epox STUCCO ▼





▲ Colorpaving Epox STUCCO

Colorpaving Epox STUCCO ▼





▲ Colorpaving Epox STUCCO DELAVÉ


Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC ▼





▲ Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC

Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC ▼





▲ Colorpaving Epox SMALTO

Colorpaving Epox SATINATO ▼





DECORATIVE RESIN CYCLES FOR INDUSTRIAL FLOORS

- Colorpaving Epox Vernice
- Colorpaving Epox Fibrato
- Colorpaving Epox Smalto
- Hydrop WRL

CYCLES DE RÉSINES DÉCORATIVES POUR REVÊTEMENTS INDUSTRIELS

- Colorpaving Epox Vernice
- Colorpaving Epox Fibrato
- Colorpaving Epox Smalto
- Hydrop WRL

COD: PR. 08/CPEV

ROLLER
ROULEAUTROVEL
SPATULESPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

0,2 kg/m² two coats
0,2 kg/m² 2 couches

COLORPAVING EPOX VERNICE®

EPOXY PAINT, CLEAR, GLOSS, SATIN, MATT

VERNIS EPOXYDE, TRANSPARENT,
BRILLANT, SATINÉ, OPAQUE

DESCRIPTION



Water-based epoxy paint, two component. Clear, with a gloss, satin or matt aspect.

This all-purpose paint can be used both as a primer and a finish.

USE

Dustproof layer for floors and walls, or primer to be applied before COLORPAVING EPOX SMALTO or as a clear finish. For interiors.

ADVANTAGES

Strong adhesion to concrete, extremely long-lasting and wear resistant. Water-based.

QUANTITY

20 kg bucket (A+B)	10 kg bucket (A+B)	5 kg bucket (A+B)	2 kg bucket (A+B)
600 kg on pallet	600 kg on pallet	on pallet 400 kg	

DESCRIPTION



Vernis epoxyde bi-composant, à l'eau, transparent, brillant, satiné et opaque. Il s'agit d'un vernis multi-fonctions qui sert soit de fond, soit de finition.

CHAMP D'APPLICATION

Couche anti-poussière pour sols ou murs ou primer à appliquer avant le COLORPAVING EPOX EMAIL ou comme finition transparente, pour utilisation intérieure.

AVANTAGES

Forte adhésion au béton, durée élevée et résistance à l'usure, à base d'eau.

EMBALLAGES

Sot 20 kg (A+B)	Sot 10 kg (A+B)	Sot 5 kg (A+B)	Sot 2 kg (A+B)
estrade de 660 kg	estrade de 660 kg	estrade de 400 kg	

COD: PR. 09/CPEF

TROVEL
SPATULE

ready to use
prêt à l'emploi

1,5 kg/m² for mm
of thickness
1,5 kg/m² par mm
d'épaisseur

COLORPAVING EPOX FIBRATO®

EPOXY FILLER, FIBRE REINFORCED EPOSSIDICO FIBRE
REINFORCED

REMPLEISSEUR EPOXYDE FIBRO-RENFORCÉ

DESCRIPTION



Water-based epoxy plaster, two component, fibre reinforced. Can be coloured as required. For interiors.

USE

Use to plaster small joints or holes in industrial floors, either interior or exterior.

ADVANTAGES

Very strong adhesion to concrete. Very hard-wearing, resists pedestrian traffic, vehicles and trolleys.

QUANTITY

10 kg bucket (A+B)	5 kg bucket (A+B)
--------------------	-------------------

DESCRIPTION



Enduit epoxyde bi-composant à l'eau, fibro-renforcé, colorable dans la teinte désirée pour utilisation interne.

CHAMP D'APPLICATION

Injection de petits joints ou trou dans le sol industriel, intérieur ou extérieur.

AVANTAGES

Forte adhésion au béton, résistance élevée à l'usure du trafic piétonnier, automobile ou de chariot.

EMBALLAGES

Sot 10 kg (A+B)	Sot 5 kg (A+B)
-----------------	----------------

COLORPAVING EPOX SMALTO[®]

WATER-BASED EPOXY TOPCOAT, TWO COMPONENT, CREATES VERY THIN LAYERS

DESCRIPTION



Water-based epoxy topcoat. Two component. Creates very thin layers. Can be coloured as required. Apply as a finish on top of COLORPAVING EPOX VERNICE.

USE

Decorative finish, glossy and colourful for floors or walls. For interiors.

ADVANTAGES

Strong adhesion to concrete. Very hard-wearing, resists pedestrian traffic, vehicles and trolleys. Water-based.

QUANTITY

white base

20 kg bucket (A+B) 600 kg on pallet	10 kg bucket (A+B) 600 kg on pallet	5 kg bucket (A+B) on pallet 400 kg
--	--	---------------------------------------

neutral base

20 kg bucket (A+B) 600 kg on pallet	10 kg bucket (A+B) 600 kg on pallet	5 kg bucket (A+B) on pallet 400 kg
--	--	---------------------------------------

ÉMAIL EPOXYDE BI-COMPOSANT
À L'EAU DE FAIBLE ÉPAISSEUR

DESCRIPTION



Email epoxyde bi-composante à l'eau de faible épaisseur, colorable dans la teinte désirée, à appliquer comme finition a COLORPAVING EPOX VERNICE.

CHAMP D'APPLICATION

Finition décorative brillante et colorée pour sols et murs, utilisation à l'intérieur.

AVANTAGES

Forte adhésion au béton, résistance élevée à l'usure du trafic piétonnier, automobile ou de chariot, à base d'eau.

EMBALLAGES

base blanche

Set 20 kg (A+B) estrade de 600 kg	Set 10 kg (A+B) estrade de 600 kg	Set 5 kg (A+B) estrade de 400 kg
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

base neutre

Set 20 kg (A+B) estrade de 600 kg	Set 10 kg (A+B) estrade de 600 kg	Set 5 kg (A+B) estrade de 400 kg
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

COD: PR. 09/CPES



ready to use
prêt à l'emploi



0,2 kg/m² two coats
0,2 kg/m² 2 couches

HYDROP WRL[®]

COLOURABLE PRIMER, MOISTURE
RESISTANT, OIL REPELLENT

DESCRIPTION



Water-based primer. Moisture resistant and oil repellent. For absorbent and porous substrates such as stone and concrete. Clear, or can be coloured light grey, dark grey, brick red and Sienna red.

USE

Use to treat interior-exterior macro porous substrates such as: concrete screed, quartz brushed pieces, stones with a rolled, bush hammered or split finish, roof tiles, bricks, plaster. For interiors and exteriors.

ADVANTAGES

Can be applied to exteriors without bubbling. Adds new colour to exterior floors.

QUANTITY

10 l tank 10 pcs on pallet	1 l bottle 18 pcs in carton
-------------------------------	--------------------------------

IMPRÉGNANT HYDRO-OLÉOFOUGE
COLORABLE

DESCRIPTION



Imprégnant hydro-oléofuge à base d'eau pour supports absorbants et poreux comme les pierres et le béton; il est transparent ou coloré dans les teintes standards suivantes: gris clair, gris foncé, rouge brique, et rouge sienna.

CHAMP D'APPLICATION

Traitement de supports intérieurs et extérieurs ayant un tissu macro-poreux : béton, dalle, quartz, pierres roulées ou martelées, tuiles, briques, crépi, utilisation intérieure ou extérieure.

AVANTAGES

Applicable à l'extérieur sans enlever les bulles, donne une nouvelle couleur aux sols extérieurs.

EMBALLAGES

Bidon 10 l 10 articles par estrade	Flacon 1 l 18 articles par carton
---------------------------------------	--------------------------------------

COD: PR. 05/HWRL



ready to use
prêt à l'emploi



5 m²/l two coats
5 m²/l 2 couches



▲ COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX VERNICE ▼





▲ COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX SMALTO ▼





NOTES



ANTI - GRAFFITI

- Graffitistop
- Graffitiwash

ANTI - GRAFFITI

- Graffitistop
- Graffitiwash

COD: PR. 10/GSTO

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

30-150 gr/m²
30-150 gr/m²

GRAFFITISTOP[®]

REVERSIBLE ANTI-GRAFFITI BARRIER

DESCRIPTION



Water-based liquid, ready to use, that creates an invisible and reversible graffiti barrier.

USE

All-purpose: stonework in general, bricks, and cement, wood and iron based substrates

ADVANTAGES

Does not significantly modify the aspect of the treated substrate.

QUANTITY

10 kg bucket

BARRIÈRE RÉVERSIBLE ANTI-GRAFFITI

DESCRIPTION



Liquide prêt à l'emploi à base d'eau, qui crée une barrière anti-graffiti invisible et réversible.

CHAMP D'APPLICATION

Universel : pierres en tout genre, supports à base de ciment, bois et fer.

AVANTAGES

Ne modifie pas de manière appréciable l'aspect du support traité.

EMBALLAGES

Soit 10 kg

COD: PR. 10/GWAS

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

ready to use
prêt à l'emploi

200 gr/m² two coats
200 gr/m² 2 couches

GRAFFITIWASH[®]

GRAFFITI REMOVER GEL

DESCRIPTION



Graffiti remover gel, solvent based.

USE

Can be used on all substrates, as long as unpainted. Dissolves graffiti.

ADVANTAGES

Fast and effective product.

QUANTITY

5 kg bucket

GEL REMOVER DE GRAFFITI

DESCRIPTION



Gel supprimant les graffitis, à base de solvant.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports non vernis, pour dissoudre les graffitis.

AVANTAGES

Produit rapide et efficace.

EMBALLAGES

Soit 5 kg



WALL PAINTING

- Decorstucco Primer
- Decorstucco
- Metaluxy
- Evanescente
- Ceraluxy
- Glitter Skin
- Stonedec
- Metalglitter

REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS

- Decorstucco Primer
- Decorstucco
- Metaluxy
- Evanescente
- Ceraluxy
- Glitter Skin
- Stonedec
- Metalglitter

COD: PR. 11/DPRI

TROVEL
SPATULE

-  ready to use
prêt à l'emploi
-  4 m²/kg single layer
4 m²/kg couche unique

DECORSTUCCO[®] PRIMER

PRIMER TO BE APPLIED BEFORE
DECOR STUCCO

DESCRIPTION



Primer to be applied before DECOR STUCCO for a smooth, non-absorbent base.
Available only in white

USE

Apply to all interior and exterior substrates with a cement or chalk base.

AVANTAGES

Creamy, easy to apply with a trowel. Filler. Water-based. Odourless.

QUANTITY

3 kg bucket
9 pcs in carton

FOND À APPLIQUER AVANT DECORSTUCCO

DESCRIPTION



Primer à appliquer avant DECORSTUCCO pour obtenir un fond lisse et non absorbant. Disponible seulement en blanc.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports intérieurs et extérieurs, à base de ciment ou de plâtre.

AVANTAGES

Crémeux et facilement étalable, action remplissante, produit à l'eau, ne relâche pas d'odeurs.

EMBALLAGES

3 kg
9 articles par carton

COD: PR. 11/DECO

TROVEL
SPATULE

-  ready to use
prêt à l'emploi
-  8 m²/kg two coats
8 m²/kg 2 couches

DECORSTUCCO[®]

VENETIAN STUCCO, NANOSTRUCTURED

DESCRIPTION



Water-based stucco, nanostructured, Venetian style. Covers in just 2 layers. High yield, 8 m²/kg. Can be polished with a cloth, no wax required. Available in the colours on the colour card, or in the tinting system range. Product in the GeoSystem tinting system. Use DECORSTUCCO PRIMER as a primer both on chalk and fine malt substrates.

USE

Apply to all interior and exterior substrates with a cement or chalk.

AVANTAGES

Creamy, easy to apply. High yield. Use for strong, bright colours that do not fade over time. Self-polishing.

QUANTITY

white base		medium base	
3 kg bucket 9 pcs in carton	1,5 kg bucket 12 pcs in carton	3 kg bucket 9 pcs in carton	1,5 kg bucket 12 pcs in carton
neutral base		pastel, medium	
3 kg bucket 9 pcs in carton	1,5 kg bucket 12 pcs in carton	3 kg bucket 9 pcs in carton	1,5 kg bucket 12 pcs in carton
strong colors			
3 kg bucket 9 pcs in carton	1,5 kg bucket 12 pcs in carton		

PLÂTRE VÉNITIEN NANOSTRUCTURÉ

DESCRIPTION



Enduit à l'eau nanostructuré, type vénitien: couvre les deux seuls étages, a un rendement élevé 8m²/kg, s'applique avec un chiffon sans besoin de cire. Permet de réaliser des teintes fortes et brillantes sans disparaître dans le temps. Disponible dans les teintes proposées ou sur la base tintométrique. Utiliser DECORSTUCCO PRIMER comme une primer à la fois sur la craie et des beaux-substrats à base de malt.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports à l'intérieur ou à l'extérieur à base de ciment ou de plâtre.

AVANTAGES

Crémeux, application facile, rendement élevé, consent de réaliser des teintes fortes et brillantes.

EMBALLAGES

base blanche		base moyenne	
3 kg sot 9 articles par carton	1,5 kg sot 9 articles par carton	3 kg sot 9 articles par carton	1,5 kg sot 12 articles par carton
base neutre		pastel, moyenne	
3 kg sot 9 articles par carton	1,5 kg sot 12 articles par carton	3 kg sot 9 articles par carton	1,5 kg sot 12 articles par carton
couleurs vives			
3 kg sot 9 articles par carton	1,5 kg sot 12 articles par carton		

DECORSTUCCO® METALLI

NANOSTRUCTURED PLASTER, METAL EFFECT

ENDUIT NANOSTRUCTURÉ
EFFET MÉTALLIQUE

DESCRIPTION



Nanostructured plaster, forged metal effect. Covers in two layers. Self-polishing. Use DECORSTUCCO PRIMER as a primer both on chalk and fine malt substrates.

DESCRIPTION



Enduit nanostructuré, à effet de métal forgé, couverture à deux couches et brillant. Utiliser DECORSTUCCO PRIMER comme une primer à la fois sur la craie et des beaux-substrats à base de malt.

USE

Can be applied to all interior substrates with a cement or chalk base.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes à base de ciment et de plâtre.

AVANTAGES

Creamy, easy to apply. High yield. Self-polishing.

AVANTAGES

Crémeux, facile à appliquer, rendement élevé et auto-brillance.

QUANTITY

gold-bronze-burnished bronze		copper-pewter pearl-lead	
2,5 kg bucket	1,5 kg bucket	2,5 kg bucket	1,5 kg bucket
9 pcs in carton	12 pcs in carton	9 pcs in carton	12 pcs in carton

EMBALLAGES

Or-bronze-bronze		poli/cuivre-étain perle-conduire	
2,5 kg sot	1,5 kg sot	2,5 kg sot	1,5 kg sot
9 articles par carton	12 articles par carton	9 articles par carton	12 articles par carton

STONEDEC®

BRUSHED WALL PAINTING
WITH A RESIN EFFECT

FINITION BROSSÉE MURALE
EFFET RÉSINE

DESCRIPTION



STONEDEC gives decorative and protective finishes with a pleasant material and textured effect very similar to resin floors but with the great advantage that, contrarily to this type of floor, no special laying base is needed. To make the finish moisture resistant, after about 12 hours apply one or two coats of COLORPAVING EPOX VERNICE topcoat, either gloss, satin or matt. Product in the GEO SYSTEM tinting system. Use DECORSTUCCO PRIMER as a primer both on chalk and fine malt substrates.

DESCRIPTION



STONEDEC permet d'obtenir des finitions décoratives et de protection à l'aspect matière et texturisé agréable, semblable aux sols en résine, mais avec un avantage supplémentaire par rapport à ces derniers : aucun fonds de pose n'est nécessaire. Pour une finition étanche, il est possible d'appliquer, environ 12 heures après, une ou deux couches de finition époxy COLORPAVING EPOX VERNICE brillante, satinée ou mate. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM. Utiliser DECORSTUCCO PRIMER comme primer à la fois sur supports en plâtre qu'en mortier fin.

USE

Use on all types of interior substrates.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports intérieurs.

AVANTAGES

Single component, water-based. Ready to use. Can be applied directly to all the substrates commonly used in the building sector.

AVANTAGES

Monocomposant, prêt à l'usage, base aqueuse, applicable directement sur tous les supports utilisés généralement dans le secteur du bâtiment.

QUANTITY

white base	medium base	neutral base
3 kg bucket	3 kg bucket	3 kg bucket
9 pcs in carton	9 pcs in carton	9 pcs in carton

pasel medium	pasel strong
3 kg bucket	3 kg bucket
9 pcs in carton	9 pcs in carton

EMBALLAGES

base blanche	base moyenne	base neutre
3 kg sot	3 kg sot	3 kg sot
9 articles par carton	9 articles par carton	9 articles par carton

pasel, moyenne	couleurs vives
3 kg sot	3 kg sot
9 articles par carton	9 articles par carton

COD: PR.11/DMET



TROVEL
SPATULE



ready to use
prêt à l'emploi



8 m²/kg two coats
8 m²/kg 2 couches

COD: PR.11/SDEC



TROVEL
SPATULE



ready to use
prêt à l'emploi



1,20 m²/kg two coats
1,20 m²/kg 2 couches

COD: PR.11/MGLI

BRUSH
PINCEAU

ready to use
prêt à l'emploi

8-12 m²/l single coat
8-12 m²/l couche unique

METALGLITTER[®]

FINISHING, SANDED EFFECT, SHINING
AND PEARL

DESCRIPTION



Wall painting finish, single coat, shiny sanded and pearl effect, for painting interior surfaces. Surfaces painted with METALGLITTER are much brighter and more dynamic. They change aspect according to the light. The special inert material this finish contains makes the surface shine like snow in the sun.

USE

Can be used on all interior substrates that have been coated in washable white paint.

AVANTAGES

One coat only. High yield. Suitable for both classical and modern environments.

QUANTITY

base		colours	
2 l tin	1 l tin	2 l tin	1 l tin
9 pcs in carton	12 pcs in carton	9 pcs in carton	12 pcs in carton

FINITION EFFET SABLÉ, BRILLANT ET PERLÉ

DESCRIPTION



Finition murale décorative une seule couche, brillante, effet sablé et nacré pour la peinture de surfaces internes. Les surfaces peintes avec METALGLITTER seront plus lumineuses et dynamiques, leur aspect changera en fonction de la lumière et les agrégats particuliers contenus dans le produit brilleront comme neige au soleil.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports intérieurs, peints avec une peinture lavable blanche.

AVANTAGES

Applicable en une seule couche, rendement élevé, idéal pour les pièces en style classique ou moderne.

EMBALLAGES

base		couleurs	
2 l pot	1 l pot	2 l pot	1 l pot
9 articles par carton	12 articles par carton	9 articles par carton	12 articles par carton

COD: PR. 11/META

BRUSH
PINCEAU

ready to use
prêt à l'emploi

METALUXY[®]

PEARL FINISH WITH GLITTERING CRYSTALS

DESCRIPTION



Decorative pearl finish. Single coat. Contains glittering sand. Can be supplied in the colours on the colour card, or in a silver base to be pigmented.

USE

Can be used on all interior substrates that have been coated in washable.

AVANTAGES

One coat only. High yield. Suitable for both classical and modern environments.

QUANTITY

base		colours	
2 l tin	1 l tin	2 l tin	1 l tin
9 pcs in carton	12 pcs in carton	9 pcs in carton	12 pcs in carton

FINITION NACRÉE AVEC CRISTAUX BLANCS

DESCRIPTION



Finition décorative nacrée à une seule couche, avec sable de cristaux blancs, disponible dans les couleurs proposées ou à base d'argent à pigmenter.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes teintés d'une peinture lavable blanche.

AVANTAGES

Une seule couche, rendement élevé, parfait pour les changements classiques et modernes.

EMBALLAGES

base		couleurs	
2 l pot	1 l pot	2 l pot	1 l pot
9 articles par carton	12 articles par carton	9 articles par carton	12 articles par carton

EVANESCENZE®

OPAQUE COATING

DESCRIPTION



Opaque coating, water colour effect. Creates very natural chiaroscuro. Thanks to the high working time, walls can be coated without seeing the overlaps.

USE

Apply to all interior and exterior substrates that have been painted with.

ADVANTAGES

Single coat. High yield. Very opaque.

QUANTITY

base		colours	
2 l bucket	2 l tin 9 pcs in carton	2 l bucket	2 l tin 9 pcs in carton

VOILAGE NEUTRE

DESCRIPTION



Voilage opaque, effet aquarelle: crée des jeux de clair-obscur très naturels et grâce au temps de traitement élevé, il permet de finir un mur sans que ne se voient les chevauchements.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes et externes teintés d'une peinture lavable.

AVANTAGES

Une seule couche, rendement élevé, parfait pour l'environnement classique.

EMBALLAGES

base		couleurs	
sof 5 l	Pot 2 l 9 articles par carton	sof 5 l	Pot 2 l 9 articles par carton

COD: PR. 11/EVAN



BRUSH
PINCEAU



SPONGE
ÉPONGE



MITT
GANT



ready to use
prêt à l'emploi



20 m²/l single coat
20 m²/l couche unique

CERALUXY®

PEARL COATING, SILKY TO THE TOUCH

DESCRIPTION



Decorative pearl wax, very silky to the touch. Single coat. Creates a pearl effect and an intermediate chiaroscuro, halfway between Metaluxy and Evaneszenze. Can be supplied in the colours on the colour card or in a silver base to be pigmented. Satin finish.

USE

Can be used on all interior substrates that have been coated in washable.

ADVANTAGES

Single coat. High yield. Suitable for both classical and modern environments.

QUANTITY

base		colours	
2 l tin 9 pcs in carton	1 l tin 12 pcs in carton	2 l tin 9 pcs in carton	1 l tin 12 pcs in carton

VOILAGE NACRÉ SOYEUX AU TOUCHER

DESCRIPTION



Cire décorative perlée et soyeuse au toucher, une seule couche: crée un effet perlé et de clair-obscur intermédiaire entre celui de Metaluxy et celui d'Evaneszenze, fournissable dans les teintes exposées ou à base d'argent à pigmenter. Il s'agit d'une finition satinée.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes, teintés d'une peinture lavable blanche

AVANTAGES

Une seule couche, rendement élevé, idéale pour les environnements classiques et modernes.

EMBALLAGES

base		couleurs	
2 l pot 9 articles par carton	1 l pot 12 articles par carton	2 l pot 9 articles par carton	1 l pot 12 articles par carton

COD: PR. 11/CERA



SPONGE
ÉPONGE



MITT
GANT



ready to use
prêt à l'emploi



25-35 m²/l single coat
25-35 m²/l couche unique

COD: PR. 11/GSKI

SPONGE
ÉPONGEROLLER
ROULEAU

ready to use
prêt à l'emploi

14 m²/l single coat
14 m²/l couche unique

GLITTERSKIN®

CLEAR WALL PAINT WITH GLITTER

DESCRIPTION



Clear wall paint with a gold or silver glitter base. Paint over walls and ceilings that have already been painted.

USE

Apply to all interior substrates that have been painted with any type of paint.

ADVANTAGES

Single coat. High yield. Suitable for both classical and modern environments.

QUANTITY

2 l tin	1 l tin
9 pcs in carton	12 pcs in carton

REVÊTEMENT DÉCORATIF MURAL TRANSPARENT À BASE DE GLITTER

DESCRIPTION



Revêtement décoratif mural transparent à base de glitter argent à superposer aux murs ou aux plafonds déjà teintés.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes, teintés avec n'importe quelle type de peinture.

AVANTAGES

Couche unique, rendement élevé, idéal pour environnements classiques et modernes.

EMBALLAGES

Soit 2 l	Soit 1 l
9 articles par carton	12 articles par carton

DISPLAY WALL - MUR D'AFFICHAGE ▾





▲ STONEDEC

DECORSTUCCO METALLI ▼





▲ DECORSTUCCO

METALUXY ▼





▲ CERALUXY

EVANESCENZE ▼





▲ STONEDEC



NOTES



WATER-BASED PAINT PEINTURES HYDRO

- Breathable
- Washable
- Connecting base
- Siloxanes
- Elastomers
- Anti-bacterial
- Moisture resistant
- Anti-mould

- Transpirantes
- Lavables
- Fond de liaison
- Silossaniques
- Élastomériques
- Antibactériens
- Anti-humidité
- Anti moisissure

COD: PR. 12/MBLA

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

20-30% max
20-30% max

5-6 m²/l two coats
5-6 m²/12 couches

MONT BLANC®

BREATHABLE WATER-BASED PAINT

DESCRIPTION



Breathable water-based paint with styrene-acrylic polymers. Filtered for application by spray. Opaque. Not in the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all interior wall substrates.

AVANTAGES

Covers in two coats

QUANTITY

15 l bucket
33 pcs on pallet

PEINTURE HYDRO RESPIRANT

DESCRIPTION



Peinture Hydro respirant à base de polymères styrene-acrylic, filtrée pour être appliquée au spray, aspect opaque. Produit non inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports muraux internes.

AVANTAGES

Couverture à deux couches

EMBALLAGES

Soit 15 l
estrade de 33 articles

COD: PR. 12/MBSE

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

20-30% max
20-30% max

8-10 m²/l two coats
8-10 m²/12 couches

MONT BLANC®

EXTRA BREATHABLE WATER-BASED PAINT, EXTRA WHITE, SEMI-WASHABLE

DESCRIPTION



Water-based acrylic paint, greater resistance to wash cycles. Excellent coverage. Extra white. Pleasant aroma of citrus fruits. Opaque. Product in the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all wall substrates, either interior or exterior, if protected from atmospheric agents.

AVANTAGES

Acrylic, excellent coverage. Covers black substrates in two coats. Citrus fruit aroma. Optimal applicability. Low viscosity.

QUANTITY

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin 33 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

PEINTURE HYDRO SUPER RESPIRANT EXTRA BLANCHE

DESCRIPTION



Peinture Hydro acrylique super respirant, couverture élevée, extra blanche, donne un plaisant parfum d'agrumes, aspect opaque. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports muraux internes si protégés des agents atmosphériques.

AVANTAGES

Acrylique, haute couverture, couvre de deux couches les supports de couleur noire, parfum d'agrumes, excellente distension, basse viscosité.

EMBALLAGES

soit 15 l estrade de 33 articles	soit 5 l estrade de 100 articles	soit 2,5 l estrade de 150 articles	soit 0,75 l
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------

MONT BLANC®

EXTRA BREATHABLE WATER-BASED PAINT,
EXTRA WHITE, SEMI-WASHABLE

DESCRIPTION



Water-based acrylic paint, greater resistance to wash cycles. Excellent coverage. Extra white. Pleasant aroma of citrus fruits. Opaque. Product in the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all wall substrates, either interior or exterior, if protected from atmospheric agents.

ADVANTAGES

Acrylic, excellent coverage. Covers black substrates in two coats. Citrus fruit aroma. Optimal applicability. Low viscosity.

QUANTITY

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin 33 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

PEINTURE HYDRO SUPER RESPIRANT
EXTRA BLANCHE SEMI LAVABLE

DESCRIPTION



Peinture Hydro acrylique ayant une résistance majeure au lavage, haute couverture, extra blanche, parfum plaisant d'agrumes, aspect opaque. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports muraux internes si protégés des agents atmosphériques.

AVANTAGES

Acrylique, haute couverture, couvre de deux couches les supports de couleur noire, parfum d'agrumes, excellente distension, basse viscosité.

EMBALLAGES

soit 15 l estradio de 33 articles	soit 5 l estradio de 100 articles	soit 2,5 l estradio de 150 articles	Pot 0,75 l estradio de 33 articles
--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------

COD: PR. 12/MSES



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

20-30% max
20-30% max

8-10 m²/1 two coats
8-10 m²/12 couches

MONT BLANC®

WATER-BASED PAINT FOR PLASTERBOARD

DESCRIPTION



Water-based acrylic paint, extra white for plasterboard. Covers panels and plaster in only two/three coats, no need for primer. Opaque. Product in the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all interior wall substrates.

ADVANTAGES

Acrylic. Covers in two/three layers without needing primer. Optimal coverage. Excellent masking agent.

QUANTITY

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

PEINTURE HYDRO POUR PLACOPLÂTRE

DESCRIPTION



Peinture Hydro acrylique, extra blanche pour placo-plâtre. Couvre le panneau ou la structure en seulement deux ou trois couches sans utiliser le primer, aspect opaque. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports muraux internes.

AVANTAGES

Acrylique, couverture à deux ou trois couches sans primer, excellent pouvoir couvrant et masquant.

EMBALLAGES

soit 15 l estradio de 33 articles	soit 5 l estradio de 100 articles	soit 2,5 l estradio de 150 articles
--------------------------------------	--------------------------------------	--

COD: PR. 12/MBCA



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

15% max
15% max

5-6 m²/1 two coats
5-6 m²/12 couches

COD: PR. 12/MBMF

BRUSH
PINCEAU

20% max
20% max

5-6 m²/l two coats
5-6 m²/12 couches

MONT BLANC[®]

PRIMER AND FINISH, FINE MALT EFFECT

DESCRIPTION



Water-based acrylic paint with a double use: as a primer with a fine mortar effect, and as a covering finish, either white or coloured. Opaque. Product in the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all interior wall substrates.

AVANTAGES

Covers in two coats. Double use: primer and finish.

QUANTITY

15 l bucket
33 pcs on pallet

FOND ET FINITION EFFET MORTIER FIN

DESCRIPTION



Peinture Hydro acrylique à double fonction: donne un effet de mortier fin et une finition recouvrante blanche ou colorée, aspect opaque. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports muraux internes.

AVANTAGES

Couverture à deux couches, acrylique, double fonction: fond et finition

EMBALLAGES

Soit 15 l
estrade de 33 articles

COD: PR. 12/SKUD

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

20-30% max
20-30% max

4-6 m²/l two coats
4-6 m²/12 couches

SKUDO[®]

WASHABLE WATER

DESCRIPTION



Washable water-based paint with styrene-acrylic polymers. Filtered for spray application. Opaque. Not in the Geo System tinting system.

USE

Use on all substrates, both interior and exterior.

AVANTAGES

Covers in two layers. Excellent dilatation. Good coverage. Low viscosity.

QUANTITY

15 l bucket
33 pcs on pallet

PEINTURE HYDRO LAVABLE

DESCRIPTION



Peinture Hydro lavable à base de polymères styrene-acrylic, filtrée pour être appliquée au spray, aspect opaque. Produit non inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports muraux internes et externes.

AVANTAGES

Couverture à deux couches, excellente dilatation, bonne couverture, basse viscosité.

EMBALLAGES

Soit 15 l
estrade de 33 articles

SKUDO®

MEDIUM BONDING PRIMER, MASKING AGENT, OPTIMAL COVERAGE

DESCRIPTION



Acrylic bonding primer. Optimal masking agent and leveller. Excellent coverage.
Not in the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Creates an adhesive layer between the substrate and the finish. Also levels and reduces the absorption of covering layers. Use on all substrates, both interior and exterior.

ADVANTAGES

Covers in one layer. Excellent leveller. Optimal masking agent.

QUANTITY

15 l bucket
33 pcs on pallet

FOND MOYEN DE LIAISON, MASQUANT, À HAUTE COUVERTURE

DESCRIPTION



Fond acrylique de liaison, excellent pouvoir masquant et uniformant avec une très haute couverture.
Produit non inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

Crée un pont d'adhésion entre le support et la finition, uniforme et réduit les absorptions des couches successives de revêtement. S'applique sur tous les supports à l'intérieur et à l'extérieur.

AVANTAGES

Couverture à une couche, gros pouvoir uniformant et masquant.

EMBALLAGES

Sot 15 l
estrade de 33 articles

COD: PR.12/SFME



BRUSH
PINCEAU



10% max
10% max



4-6 m²/l single coat
4-6 m²/l couche unique

SKUDO®

WASHABLE WATER-BASED PAINT, EXTRA HIGH

DESCRIPTION



Washable water-based acrylic paint. Excellent coverage. Very opaque. Excellent coverage. White. Not in the GEO SYSTEM tinting system.
This product acts like a typical washable paint; when wet, the colour is very similar to the dry product.

USE

Use on all types of interior substrate commonly used by the building sector.

ADVANTAGES

Excellent coverage. Extra opaque. Optimal masking agent for the different absorption coefficients of the substrate.

QUANTITY

14 l or 15 l bucket	5 l bucket
33 pcs on pallet	100 pcs on pallet

PEINTURE À L'EAU LAVABLE SUPER COUVRANT POUR INTÉRIEURS

DESCRIPTION



Peinture à l'eau acrylique lavable, pouvoir couvrant élevé, très mat. Produit à pouvoir couvrant élevé, blanc, ne faisant pas partie du système tintométrique GEO SYSTEM.
Ce produit se comporte comme toute peinture lavable dont la teinte mouillée est très semblable au produit séché.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports intérieurs généralement utilisés dans le secteur du bâtiment.

AVANTAGES

Pouvoir couvrant élevé, très mat et masquant les différents coefficients d'absorption du support.

EMBALLAGES

Sot 14 l - 15 l	Sot 5 l
estrade de 33 articles	estrade de 100 articles

COD: PR.12/SSLI



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET



20-30% max
20-30% max



8-12 m²/l two coats
8-12 m²/12 couches

COD: PR. 12/SSLE

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

20-30% max
20-30% max

8-10 m²/l two coats
8-10 m²/l2 couches

SKUDO[®]

WASHABLE WATER-BASED PAINT,
EXCELLENT COVERAGE, EXTRA WHITE

DESCRIPTION

Washable water-based acrylic paint. Excellent coverage. Extra white. Opaque. In the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all substrates, both interior and exterior.

ADVANTAGES

Extremely resistant to wash cycles. Acrylic. Excellent coverage, covers black substrates in just two coats. Anti-mould. Optimal applicability. Low viscosity.

QUANTITY

white base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

medium base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

neutral base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

PEINTURE HYDRO SUPER COUVRANTE
LAVABLE ET EXTRA BLANCHE

DESCRIPTION

Peinture Hydro acrylique lavable à haute couverture, extra blanche, aspect opaque. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes et externes.

AVANTAGES

Résistance élevée aux cycles de lavage, acrylique, haute couverture, couvre en deux couches les supports de couleur noire, résiste à la moisissure, excellente application, basse viscosité.

EMBALLAGES

base blanche

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

base moyenne

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

base neutre

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

COD: PR. 12/SLQF

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

20% max
20% max

8-10 m²/l two coats
8-10 m²/l2 couches

SKUDO[®]

WATER-BASED PAINT WITH MICRONIZED QUARTZ (FINE),
WASHABLE,

DESCRIPTION

Water-based acrylic paint, extra white. Contains selected quartz aggregates that make the product extremely resistant to atmospheric agents. Optimal masking agent, excellent coverage. Opaque. Smooth to the touch. In the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all substrates, both interior and exterior.

ADVANTAGES

Superior resistance to wash cycles. Excellent coverage. Optimal masking agent, covers black substrates in just two coats. Anti-mould. Optimal applicability.

QUANTITY

white base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

medium base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

neutral base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

FINE
QUARTZ

PEINTURE HYDRO SUPER COUVRANTE
LAVABLE AU QUARTZ VENTILÉ (FIN)

DESCRIPTION

Peinture Hydro acrylique, extra blanche, contient des particules de quartz qui octroie au produit une excellente résistance aux agents atmosphériques, excellent pouvoir masquant, haute couverture, aspect opaque, lisse au toucher. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes ou externes.

AVANTAGES

Grosse résistance aux cycles de lavage, haute couverture, pouvoir masquant, couvre de deux couches les supports de couleur noire, résiste à la moisissure, excellente application.

EMBALLAGES

base blanche

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

base moyenne

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

base neutre

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

SKUDO[®]

WATER-BASED PAINT WITH MICRONIZED QUARTZ (COARSE), EXCELLENT COVERAGE, WASHABLE

COARSE QUARTZ

PEINTURE HYDRO SUPER COUVRANTE LAVABLE AU QUARTZ MICRONISÉ (GROS)

COD. PR. 12/SLQG

DESCRIPTION 
 Contains selected quartz aggregates that make the product extremely resistant to atmospheric agents. Optimal masking agent, excellent coverage. Opaque. Rough to the touch. In the GEO SYSTEM tinting system.

USE
 Use on all substrates, both interior and exterior.

ADVANTAGES
 Superior resistance to wash cycles. Optimal coverage. Excellent masking agent, covers black substrates in just two coats. Anti-mould. Optimal applicability. Smooth, but finer than fine mortar.

QUANTITY
white base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

medium base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

neutral base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet	0,75 l tin
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

DESCRIPTION 
 Peinture Hydro acrylique, extra blanche, contient des particules de quartz qui octroie au produit une excellente résistance aux agents atmosphériques, excellent pouvoir masquant, haute couverture, aspect opaque, rugueux au toucher. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION
 S'applique sur tous les supports internes ou externes.

AVANTAGES
 Grosse résistance aux cycles de lavage, haute couverture, pouvoir masquant, couvre à deux couches les supports de couleur noire, résiste à la moisissure, excellente application, effet rugueux plus fin que le mortier fin.

EMBALLAGES
base blanche

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

base moyenne

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------

base neutre

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles	0,75 l pot
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET



ready to use
prêt à l'emploi



8-10 m²/1 two coats
8-10 m²/12 couches

SKUDO[®]

WATER-BASED SILOXANE PAINT WASHABLE

PEINTURE HYDRO LAVABLE SILOSSANIQUE

COD. PR. 12/SLSI

DESCRIPTION 
 Water-based acrylic-siloxane paint. Excellent coverage. Extra white. Opaque. In the GEO SYSTEM tinting system.

USE
 Use on all substrates, both interior and exterior.

ADVANTAGES
 Extremely breathable, moisture resistant and oil repellent. Resists wash cycles. Excellent coverage, covers black substrates in just two coats. Anti-mould. Excellent applicability.

QUANTITY
white base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

medium base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

neutral base

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet	2,5 l bucket 150 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

DESCRIPTION 
 Peinture Hydro acrylo-silissonique, à haute couverture, extra blanche, aspect opaque. Produit inséré dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION
 S'applique sur tous les supports internes ou externes.

AVANTAGES
 Bonne respirabilité, imperméable à l'eau, grande résistance aux cycles de lavage, bonne couverture, couverture à deux couches des supports de couleur noire, résiste à la moisissure, excellente application.

EMBALLAGES
base blanche

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

base moyenne

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

base neutre

15 l sot estrate de 33 articles	5 l sot estrate de 100 articles	2,5 l sot estrate de 350 articles
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



20% max
20% max



8-10 m²/1 two coats
8-10 m²/12 couches

COD: PR.12/TOACRSIL

TROVEL
SPATULE

ready to use
prêt à l'emploi

Grain size mm:

1,0: 1,6 ÷ 2,1 kg/m²1,2: 1,8 ÷ 2,2 kg/m²1,5: 2,3 ÷ 2,8 kg/m²1,0: 1,6 ÷ 2,1 kg/m²1,2: 1,8 ÷ 2,2 kg/m²1,5: 2,3 ÷ 2,8 kg/m²

SKUDO TONACHINO®

ACRYLIC-SILOXANE FIBRE-REINFORCED
COATING

DESCRIPTION



A granular, fibre-reinforced plastic wall paint coating. With acrylic-siloxane polymers, prestigious aggregates and anti-mould additive. SKUDO TONACHINO is a breathable product and an excellent moisture repellent. It resists alkalis, wash cycles UV rays, wear, atmospheric agents, critical climates in aggressive atmospheres, for example sea areas or industrial environments. Available in three grain sizes: 1-1.2-1.5 mm. In the GEO SYSTEM tinting system.

USE

Use on all types of exterior substrates that have been suitably.

ADVANTAGES

CE marked according to UNI EN 15824. - Breathable. - Mould and algae resistant.

Excellent masking agent. - Gives a compact, homogeneous final result. - More resistant because it contains reinforced fibre.

QUANTITY

white base	neutral base
25 kg bucket 33 pcs on pallet	25 kg bucket 33 pcs on pallet

REVÊTEMENT ACRYLIQUE-SILICIUM
RENFORCÉ DE FIBRES

DESCRIPTION



Revêtement plastique mural granulaire, renforcé de fibres à base de polymères acryliques-silicium, agrégats de haute qualité et additifs anti-moisissure. SKUDO TONACHINO est un produit transparent, hydrofuge, résistant aux alcalis, aux cycles de lavage, aux rayons UV, à l'usure, aux agents atmosphériques, aux climats difficiles et agressifs comme les milieux marins ou les zones industrielles. Disponible en trois granulométries 1-1,2-1,5 mm. Produit inclus dans le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports extérieurs correctement préparé.

AVANTAGES

Marquage CE conforme à la norme UNI EN 15824. - Transparent. - Résistant aux algues et moisissures.

Pouvoir masquant excellent - Résultat final compact et homogène. Renforcé aux fibres pour une meilleure résistance.

EMBALLAGES

base blanche	base neutre
25 kg 33 articles par estrade	25 kg 33 articles par estrade

COD: PR. 01/HFIL

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

20-30% max
20-30% max

2-3 m²/1 two coats
2-3 m²/12 couches

HYDROSTOP FILM®

WATER-BASED PAINT, ANTI-CARBONATATION,
ELASTOMERIC, PROTECTIVE, EXTREMELY ELASTIC

DESCRIPTION



HYDROSTOP FILM is a single component liquid membrane. Ready to use. With a synthetic polymer base in water dispersion. Low emission of volatile organic substances. HYDROSTOP FILM is currently the most innovative and safest system for waterproofing under tiles. Perfect for protective and decorative painting in any colour.

USE

For interior and exterior waterproofing. Use under tiles in bathrooms, balconies, swimming pools and tanks. Decorative anti-carbonation paint. Renders cement-based substrates moisture resistant.

ADVANTAGES

Ready to use. Can be applied more than once. All-purpose use: PROTECTIVE AND DECORATIVE FINISH IN ANY COLOUR - EXCELLENT MOISTURE RESISTANCE - FAST DRYING, CAN BE TILED AFTER 6-8 H CE marked as per UNI EN 1504-2, products and systems for protecting and repairing concrete structures CE marked as per UNI EN 14891, waterproofing products applied in liquid form, to be used under ceramic tiles glued with adhesive.

QUANTITY

white base	20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet
	20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet
medium base	20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet
neutral base	20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet	5 kg bucket 500 kg on pallet

PEINTURE HYDRO ANTI-CARBONATATION,
ÉLASTOMÉRIQUE PROTECTIVE A HAUTE ÉLASTICITÉ

DESCRIPTION



Peinture élastomérique anti-carbonatation, respirant à la vapeur et imperméabilisant à l'eau, haute couverture, extra blanche, aspect légèrement satiné.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur tous les supports internes ou externes. Utiliser sous carrelage dans salle de bain, balcons, des piscines et des réservoirs. Peinture anti-carbonatation décoratif. Rendens substrats à base de ciment résistant à l'humidité

AVANTAGES

Anti-carbonatation, élastomère, respirant mais imperméable à la fois, haute couverture, couverture à deux couches des supports de couleur noire, résiste à la moisissure, excellente application.

EMBALLAGES

base blanche	20 kg estrade de 600 kg	10 kg estrade de 600 kg	5 kg estrade de 500 kg
	20 kg estrade de 600 kg	10 kg estrade de 600 kg	5 kg estrade de 500 kg
base moyenne	20 kg estrade de 600 kg	10 kg estrade de 600 kg	5 kg estrade de 500 kg
base neutre	20 kg estrade de 600 kg	10 kg estrade de 600 kg	5 kg estrade de 500 kg

GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO®

MOISTURE RESISTANT FINISH,
ANTIBACTERIAL

DESCRIPTION



Antibacterial finish for ceilings and walls in areas where food is stored. Certified also for cold storage rooms. White. Can be ordered in the required colour.

USE

Protective and decorative finish for interiors, in areas where food is stored.

ADVANTAGES

Gives a washable, antibacterial surface. Adheres to all materials. UNI 11021:2002 certified.

QUANTITY

20 kg bucket 600 kg on pallet	10 kg bucket 600 kg on pallet
----------------------------------	----------------------------------

FINITION ANTIBACTÉRIENNE IMPERMÉABLE

DESCRIPTION



Finition antibactérienne imperméable pour plafonds et murs de locaux dans lesquels se stockent des aliments, certifiée aussi pour les cellules frigorifiques. Couleur blanche, commandable dans la

CHAMP D'APPLICATION

teinte désirée.
Finition protectrice et décorative interne pour environnement dans lequel se stockent des aliments.

AVANTAGES

Permet d'avoir une superficie lavable et antibactérienne, adhère à tous les matériaux.
Certifiée selon la norme UNI 11021:2002.

EMBALLAGES

Sot 20 kg estrade de 600 kg	Sot 10 kg estrade de 600 kg
--------------------------------	--------------------------------

COD: PR. 01/HFGS



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

- 20-30% max
20-30% max
- 0,4-1,0 kg/m² two coats
0,4-1,0 kg/m² couches

FULLDRY®

INSULATION PAINT

DESCRIPTION



Water-based paint for interior walls. Anti-condensation.

USE

Apply to cold interior substrates to keep them warmer and prevent condensation.

ADVANTAGES

Can be applied to already-painted substrates. Single component, ready to use, water-based.

QUANTITY

15 l bucket 33 pcs on pallet	5 l bucket 100 pcs on pallet
---------------------------------	---------------------------------

PEINTURE THERMO ISOLANTE

DESCRIPTION



Hydro-peinture murale pour intérieurs, anti-condensation et anti-moisissure.

CHAMP D'APPLICATION

S'applique sur des superficies intérieures froides pour les maintenir plus chaudes et éviter que l'air condense.

AVANTAGES

Applicable sur support déjà vernis, monocomposant, prête à l'emploi et à base d'eau.

EMBALLAGES

Sot 15 l 33 articles par estrade	Sot 5 l 100 articles par estrade
-------------------------------------	-------------------------------------

COD: PR. 03/FDRY



BRUSH
PINCEAU



ROLLER
ROULEAU



SPRAY
JET

- 10% max
10% max
- 3 m²/l two coats
3 m²/l2 couches

COD: PR. 03/GEOS

BRUSH
PINCEAUSPRAY
JET

-  dilutable 100% max
diluable 100% max
-  7-10 m²/l single coat
7-10 m²/l couche unique

GEOSAN[®]

SANITIZER AGAINST ALGAE AND MOULD

DESCRIPTION



Eliminates mould and algae. It is a wide ranging sanitizer, essential for creating suitable conditions for painting walls and ceilings with mould and algae.

USE

Use on both interior and exterior walls and ceilings.

ADVANTAGES

Concentrated, effective, odourless, colourless.

QUANTITY

5 l tank	1 l bottle
100 pcs on pallet	18 pcs in carton

DÉSINFECTANT CONTRE ALGUES ET MOISSISSURES.

DESCRIPTION



Élimine les moisissures et les algues. Il s'agit d'un préparé assainissant à large éventail indispensable pour créer les conditions idéales pour peindre les murs et les plafonds ayant des problèmes de moisissures et d'algues.

CHAMP D'APPLICATION

Murs et plafonds, intérieurs et extérieurs.

AVANTAGES

Concentré, efficace, inodore, incolore.

EMBALLAGES

Bidon 5 l	Flacon 1 l
100 articles par estrade	18 articles par carton

COD: PR. 12/FIXO

BRUSH
PINCEAUROLLER
ROULEAUSPRAY
JET

-  dilutable 300% max
diluable 300% max
-  7-10 m²/l single coat
7-10 m²/l couche unique

FIXO[®]

INSULATION PRIMER AND

DESCRIPTION



Water-based acrylic insulation primer and fixing agent for all substrates that need to be pre-treated. Penetrates the substrate, levels and reduces the absorption coefficients and promotes adherence of the subsequent finishes.

USE

All-purpose, for walls and ceilings, both interior and exterior.

ADVANTAGES

Concentrated, acrylic, odourless, colourless.

QUANTITY

10 l tank

FONT ISOLANT FIXATIF

DESCRIPTION



Isolant et fixatif acrylique à l'eau pour tous les supports ayant besoin d'être pré-traités. Pénètre dans le support, uniforme et réduit les coefficients d'absorbements et permet une bonne adhésion des couches successives de finition.

CHAMP D'APPLICATION

Universel pour murs et plafonds, internes et externes.

AVANTAGES

Concentré, acrylique, inodore, incolore.

EMBALLAGES

Bidon 10 l



COLOR PASTES

PÂTES COLORANTES

PASTE COLORANTI®

ALL-PURPOSE FOR THE GEOSYSTEM TINTING SYSTEM

DESCRIPTION



Concentrated water-based paste with an extremely low VOC content, necessary for the GEO SYSTEM tinting system.

USE

All-purpose, suitable for all manual and automatic tinting machines.

ADVANTAGES

Concentrated, low VOC content.

UNIVERSELLES POUR LE SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE GEO SYSTEM

DESCRIPTION



Pâtes à l'eau concentrées ayant une faible teneur de substances organiques volatiles nécessaire pour le système tintométrique GEO SYSTEM.

CHAMP D'APPLICATION

Universelles pour tous les tintomètres manuels et automatiques.

AVANTAGES

Concentrées, à faible VOC.

COD: R.05/PA1003 **TITANIUM WHITE** **DIOXYDE DE TITANE**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1041 **OXIDE RED** **OXYDE ROUGE**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1011 **OXIDE BLACK** **OXYDE NOIR**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1046 **RED 168** **ROUGE 168**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1021 **MONOSTRAL BLUE** **BLEU PHTHALOCYANINE BETA**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1047 **OXIDE ORANGE** **OXYDE ORANGE**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1022 **COBALT BLUE** **BLEU DE COBALT**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1048 **DPP RED** **ROUGE DPP**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1030 **OXIDE YELLOW** **OXYDE JAUNE**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1063 **ORANGE** **ORANGE**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1031 **YELLOW 154** **JAUNE 154**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1082 **MAGENTA** **MAGENTA**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1032 **BISMUTH YELLOW** **JAUNE BISMUTH**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1091 **PHTHALOCYANINE GREEN** **VERT PHTHALOCYANINE**
2 l tin 6 pcs in carton pot 2 l
carton 6 articles

COD: R.05/PA1036 **ACRYLAMIDE YELLOW** **JAUNE ACRYLAMIDE**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PA1097 **OXIDE GREEN** **OXYDE VERT**
2 l tin pot 2 l
6 pcs in carton carton 6 articles

COD: R.05/PAST01
CLEAR RED **CLEAR ROUGE**
0,5 l bottle 0,5 l flacon

COD: R.05/PAST02
CLEAR YELLOW **CLEAR JAUNE**
0,5 l bottle 0,5 l flacon

COD: R.05/PAST05
CLEAR BLACK **CLEAR NOIR**
0,5 l bottle 0,5 l flacon



MERCHANDISING

TOTEMTWO-SIDED ADVERTISING SIGN
PANNEAU PUBLICITAIRE BIFACE

COD: TOTEM

**GEO SYSTEM**WATER-BASED PAINT COLOUR
NUANCIER DE COULEURS
PEINTURE HYDRO

COD: GEO SYSTEM

**RAL K7**ENAMEL PAINT COLOUR
NUANCIER DE COULEURS ÉMAIL

COD: RAL K7

**VITALEGNO**PRIMER FOR WOOD COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS
LASURES POUR BOIS

COD: VITALEGNO

**VITALEGNO CERATO**WATER-BASED PRIMER WITH WAX COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS LASURE
CIRÉE À L'EAU

COD: VITALEGNO CERATO

**METALUXY - METALGLITTER**PEARL PAINT COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS PEINTURE NACRÉE

COD: METALUXY

**CERALUXY**PEARL WAX COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS CIRE NACRÉE

COD: CERALUXY

**DECORSTUCCO**PLASTER COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS ENDUITS

COD: DECOR STUCCO

**EVANESCENZE**COATING COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS VOILURE

COD: EVANESCENZE

**COLORPAVING EPOX SYSTEM**FLOOR RESIN COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS
RÉSINES POUR SOLS


COD: COLORPAVING

**GLITTERSKIN**COLOUR CARD
NUANCIER DE COULEURS

COD: GLITTERSKIN

**NOVOFER MICACEO**MICACEOUS IRON OXIDE COLOUR
NUANCIER DE
COULEURS FER-MICACÉ

COD: FERROMICACEO





**GEOSYSTEM
PROFESSIONAL
TINTING SYSTEMS**

**SYSTÈMES TINTOMÉTRIQUES
PROFESSIONNELS
GEOSYSTEM**

COD: R.09/TINT1



MANUAL TINTING MACHINE

DESCRIPTION



Manual tinting machine with 16 dispensers of 2.3 litres. Piston pump. Minimum dosage unit 1/384 fl.oz. Self-cleaning nozzles

TECHNICAL

Power supply: 230 V
Size: L 90 cm D 110 cm H 132 cm

TINTOMÈTRE MANUEL

DESCRIPTION



Tintomètre manuel à 16 paniers de 2.3L pompe à piston. Dose unitaire minimum: 1/384 fl.Oz. Bacs autonettoyants.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation: 230V
Dimensions: L 90 cm P110 cm H 132 cm

COD: R.09/TINT2



AUTOMATIC TINTING MACHINE

DESCRIPTION



Automatic tinting machine, innovative because of its small size. Already set. Any faults that occur can be repaired in just 5 minutes with the producer's help by phone.

TECHNICAL

Dosage: volumetric
Minimum dosage unit 1/1000 fl.oz. (0.03 cc)
Self-cleaning nozzles Dispensers: 16 of 2 litres Power supply:

ADVANTAGES

230 V
Size: L 65 cm x D 65 cm x H 115 cm

- small
- economic
- self-service maintenance

TINTOMÈTRE AUTOMATIQUE

DESCRIPTION



Tintomètre automatique de taille réduite, déjà calibré, et en cas de panne réparable en 5 minutes grâce à l'assistance téléphonique du producteur.

DONNÉES TECHNIQUES

Dosage: volumétrique
Dose unitaire minimum 1/1000 fl.oz. (0,03 cm)
Bacs autonettoyants
Paniers: 16 de 2L
Alimentation: 230 V

AVANTAGES

Dimensions: L 65 cm P 65 cm H 115 cm

- petit
- économique
- entretien libre-service

COD: R.09/TINT3



AUTOMATIC TINTING MACHINE WITH UP TO 24 DISPENSERS OF 2.3 LITRES

TECHNICAL



Dosage: volumetric
Minimum dosage unit 1/1000 fl.oz. (0.03 cc)

ADVANTAGES

- unbeatable precision and productivity (better than a gear pump system)
- unequalled duration, and not much maintenance required (better than a piston pump system)
- Service-free and no tools. If faults occur, any user can change a circuit in less than five minutes without needing any kind of tool.
- Optimal ergonomics and easy to use
- Unbeatable quality/price ratio

TINTOMÈTRE AUTOMATIQUE JUSQU'À 24 PANIERS DE 2,3 L

DONNÉES TECHNIQUES



Dosage: volumétrique
Dose unitaire minimum: 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)

AVANTAGES

- Précision imbattable et productivité (préférable à un système de pompe à engrenages).
- Durabilité inégalée et faible maintenance (préférable à un système de pompe à piston).
- Service libre et sans outil: en cas de panne, l'utilisateur peut changer un circuit en moins de cinq minutes, sans avoir besoin d'aucun outil.
- Ergonomie optimale et facilité d'utilisation.
- Rapport qualité / prix imbattable.

AUTOMATIC TINTING MACHINE

DESCRIPTION



Automatic tinting machine with 16 dispensers in the upper part and mixer in the lower part, all inside a single structure.

TECHNICAL

Dosage: volumetric
Minimum dosage unit 1/1000 fl.oz. (0.03 cc) Self-cleaning nozzles
Power supply: 230 V
Size: L 70 cm x D 70 cm x H 150 cm

ADVANTAGES

- compact
- payable in 48 instalments

TINTOMÈTRE AUTOMATIQUE

DESCRIPTION



Tintomètre automatique possédant 16 paniers dans la partie supérieure et un agitateur dans la partie inférieure, le tout intégré dans une unique structure.

DONNÉES TECHNIQUES

Dosage: volumétrique
Dose unitaire minimum: 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc) Becs autonettoyants
Alimentation: 230 V
Dimensions: L 70 cm P 70 cm H 150 cm

AVANTAGES

- compact
- financement en 48 fois



COD: R.09/TINT4

SEMI-AUTOMATIC MIXER

TECHNICAL



Size: L 95 x 80 cm H 120 cm
Power supply: 230V
Load: 40 kg
Electronic timer: 1-9 min. Total weight: 200 kg

AGITATEUR SEMI-AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES



Dimensions: L 95 cm P 80 cm H 120 cm
Alimentation: 230 V
Capacité de charge: 40 kg
Timer électronique: 1-9 min.
Poids total: 200 kg

COD: R.09/AGIT1



PRECISION SCALE

DESCRIPTION



Steel precision scale for dosing pigment pastes.

BALANCE DE PRÉCISION

DESCRIPTION



Balance de précision en acier, pour le dosage de pâtes colorantes.

COD: R.09/BIL1



LABEL PRINTER

DESCRIPTION



Label printer. High resolution, very fast.

IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES

DESCRIPTION



Imprimante pour étiquettes à haute résolution et très rapide.

COD: R.09/PRINT1





NOTES

www.venber.it



a brand of

GEOHYDRICA s.r.l.

Via Pietro Vassanelli, 3

37012 Bussolengo - Verona - Italia

Tel. +39 045 7156776 - +39 045 9582423

Fax. +39 045 6750428 - +39 045 9582422

info@venber.com - www.venber.it